

Partitore Da Interno 3 Uscite Con Connettore F


info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

AS3

8436018440415

FTE



Descrizione Prodotto

Divisore blindato induttivo terrestre e satellitare da 5 a 2.400 MHz, a tre uscite con attenuazione tipica di 10,5 dB.

Punti Di Forza

Banda di lavoro 5 ÷ 2400 MHz
Bassa perdita di passaggio
Alta efficienza di schermatura, classe A
Elevato isolamento tra le uscite
Passaggio della DC tra le uscite e l'ingresso
Dimensioni compatte

Applicazioni

Questi componenti hanno la funzione di dividere il segnale in parti uguali, originando una bassa perdita e mantenendo l'impedenza accordata. L'attenuazione di questi dispositivi varia in funzione del numero di uscite.

Caratteristiche Prodotto

Numero uscite: 3
Frequenze di lavoro: 5 ÷ 2400 MHz
Perdita di passaggio TV 47 ÷ 862: 8 dB
Perdita di passaggio SAT 950 ÷ 2150 MHz: 10,5 dB
Tipo di connessione: F
Isolamento uscite TV 47 ÷ 862: 20 dB
Isolamento uscite SAT 950 ÷ 2150: 20 dB
Passaggio di corrente: OUT-IN
Schermatura elettromagnetica: > 100 (classe A) dB
Perdita di ritorno: 22 dB
Temperatura di funzionamento: -10 ÷ 55 °C
Dimensioni (L x A x P): 77 x 55 x 27 mm
Peso: 84 g

Descrizione Prodotto

Divisore blindato induttivo terrestre e satellitare da 5 a 2.400 MHz, a tre uscite con attenuazione tipica di 10,5 dB.

Punti Di Forza

Banda di lavoro 5 ÷ 2400 MHz

Bassa perdita di passaggio

Alta efficienza di schermatura, classe A

Elevato isolamento tra le uscite

Passaggio della DC tra le uscite e l'ingresso

Dimensioni compatte

Applicazioni

Questi componenti hanno la funzione di dividere il segnale in parti uguali, originando una bassa perdita e mantenendo l'impedenza accordata. L'attenuazione di questi dispositivi varia in funzione del numero di uscite.

Caratteristiche Prodotto

Numero uscite: 3

Frequenze di lavoro: 5 ÷ 2400 MHz

Perdita di passaggio TV 47 ÷ 862: 8 dB

Perdita di passaggio SAT 950 ÷ 2150 MHz: 10,5 dB

Tipo di connessione: F

Isolamento uscite TV 47 ÷ 862: 20 dB

Isolamento uscite SAT 950 ÷ 2150: 20 dB

Passaggio di corrente: OUT-IN

Schermatura elettromagnetica: > 100 (classe A) dB

Perdita di ritorno: 22 dB

Temperatura di funzionamento: -10 ÷ 55 °C

Dimensioni (L x A x P): 77 x 55 x 27 mm

Peso: 84 g