

Antenna Amplificata Da Interno/Esterno Per DVB-T2 Con Guadagno Regolabile LTE

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

58551003

8023389561421

GBC



Descrizione Prodotto

Antenna Amplificata Da Interno/Esterno - Per DVB-T2 Con Guadagno Regolabile Filtro LTE

Caratteristiche Prodotto

Idonea per segnali TV DVB-T & DVB-T2, in VHF (174-230MHz) e UHF (470-694MHz)

Amplificata con guadagno regolabile a +20dB in VHF e +25dB in UHF

Filtro FM e 5G per bloccare i segnali di telefonia mobile 4G e 5G (banda 694-862MHz)

Amplificatore a basso rumore

Installabile in interni o esterni, resistente alle intemperie e ai raggi UV

Versatilità di montaggio grazie al supporto pieghevole e orientabile (per appoggio su superfici o montaggio a muro, palo, ringhiera, con accessoristica di montaggio in dotazione)

Opera in verticale o, se disposta a 90°, in orizzontale (per segnali TV in polarità V/H)
Comprensiva di cavo TV da 6m (intestato F/1EC 9,5 mm, 75 Ohm)

Fornita con alimentatore 230Vca/12Vcc-50mA e Power Inserter (8-24Vcc)

Utilizzabile in uso mobile (camper/roulotte)

12-24Vcc tramite Power inserter in dotazione

Alimentabile in 4 diverse modalità: tramite

alimentatore 230Vca/12Vcc a corredo

(utilizzando il Power Inserter in dotazione);

autonomamente (valido solo per TV o Decoder

dotati di Tuner Attivi), tramite il solo cavo

coassiale d'antenna. Verranno cioè sfruttati i

5Vcc presenti alla presa di antenna del

TV(Decoder (ANT IN). L'uscita potrà essere

abilitata dal loro menù (solitamente denominata

Active Antenna; Booster Antenna etc); da

eventuale uscita USB a 5Vcc dal TV/Decoder

(utilizzando il Power Inserter in dotazione e un

opportuno cavetto di alimentazione); in uso

mobile dalla batteria automezzi a 12Vcc/24Vcc

(utilizzando il Power Inserter in dotazione)

Dimensioni: 114x35x192mm (327mm sul supporto)

Descrizione Prodotto

Antenna Amplificata Da Interno/Esterno - Per DVB-T2 Con Guadagno Regolabile Filtro LTE

Caratteristiche Prodotto

Idonea per segnali TV DVB-T & DVB-T2, in VHF (174-230MHz) e UHF (470-694MHz)

Amplificata con guadagno regolabile a +20dB in VHF e +25dB in UHF

Filtro FM e 5G per bloccare i segnali di telefonia mobile 4G e 5G (banda 694-862MHz)

Amplificatore a basso rumore

Installabile in interni o esterni, resistente alle intemperie e ai raggi UV

Versatilità di montaggio grazie al supporto pieghevole e orientabile (per appoggio su superfici o montaggio a muro, palo, ringhiera, con accessoristica di montaggio in dotazione)

Opera in verticale o, se disposta a 90°, in orizzontale (per segnali TV in polarità V/H)

Comprensiva di cavo TV da 6m (intestato F/1EC 9,5 mm, 75 Ohm)

Fornita con alimentatore 230Vca/12Vcc-50mA e Power Inserter (8-24Vcc)

Utilizzabile in uso mobile (camper/roulotte 12-24Vcc tramite Power inserter in dotazione)

Alimentabile in 4 diverse modalità: tramite alimentatore 230Vca/12Vcc a corredo (utilizzando il Power Inserter in dotazione); autonomamente (valido solo per TV o Decoder dotati di Tuner Attivi), tramite il solo cavo coassiale d'antenna. Verranno cioè sfruttati i 5Vcc presenti alla presa di antenna del TV(Decoder (ANT IN). L'uscita potrà essere abilitata dal loro menù

(solitamente denominata Active Antenna; Booster Antenna etc); da eventuale uscita USB a 5Vcc dal TV/Decoder

(utilizzando il Power Inserter in dotazione e un opportuno cavetto di alimentazione); in uso mobile dalla batteria automezzi a 12Vcc/24Vcc (utilizzando il Power Inserter in dotazione)

Dimensioni: 114x35x192mm (327mm sul supporto)