Illuminatore LNB Universale 4 Uscite Per Parabola Satellitare

info@elettronicadefilippo.it
Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

HQQUAD
8055271137254
FTE

Descrizione Prodotto
Convertitore Low Noise Converter RED Certified con bassa figura di rumore di 0,3 dB con 4 uscite universali. Consente la ricezione di segnali satellitari provenienti da una posizione orbitale.

Punti di forza
Bassisima figura di rumore e consumi ridotti
Elevato guadagno e stabilità in frequenza
Connettore GOLD
Proteazione scorrevole per connettori F

Applicazioni
Collegabile a quattro ricevitori indipendenti, in grado di ricevere anche segnali satellitari in HD.

Caratteristiche Prodotto
Numero di uscite: 4
Frequenza in ingresso: 10,7 ÷ 11,7 / 11,7 ÷ 12,75 GHz
Frequenza oscillatore locale: 9,75 / 10,6 GHz
Frequenza in uscita: 950 ÷ 1950 / 1100 ÷ 2150 MHz
Filtro LTE @ 1800 MHz: 40 min dB
Guadagno: 60 dB
Commutazione polarità: 10,5 ÷ 14,0V @Verticale, 16,0 ÷ 20,0V @Orizzontale
Figura di rumore: 0,3 dB
Tensione di alimentazione: 10,5 ÷ 20 DVC
Corrente max assorbita: 130 mA
Impedenza: 75 Ohm
Connettore di uscita: Tipo F Gold
Diametro feed: 40 mm
Dimensioni (L x A x P): 105 x 65 x 133 mm
Peso: 182 g
Conforme alle norme: ROHS, CE, RED

Descrizione Prodotto
Convertitore Low Noise Converter RED Certified con bassa figura di rumore di 0,3 dB con 4 uscite universali. Consente la ricezione di segnali satellitari provenienti da una posizione orbitale.
Punti di forza
Bassisima figura di rumore e consumi ridotti
Elevato guadagno e stabilità in frequenza
Connettore GOLD
Proteazione scorrevole per connettori F
Applicazioni
Collegabile a quattro ricevitori indipendenti, in grado di ricevere anche segnali satellitari in HD.
Caratteristiche Prodotto
Numero di uscite: 4
Frequenza in ingresso: 10,7 ÷ 11,7 / 11,7 ÷ 12,75 GHz
Frequenza oscillatore locale: 9,75 / 10,6 GHz
Frequenza in uscita: 950 ÷ 1950 / 1100 ÷ 2150 MHz
Filtro LTE @ 1800 MHz: 40 min dB
Guadagno: 60 dB
Commutazione polarità: 10,5 ÷ 14,0V @Verticale, 16,0 ÷ 20,0V @Orizzontale
Figura di rumore: 0,3 dB
Tensione di alimentazione: 10,5 ÷ 20 DVC
Corrente max assorbita: 130 mA
Impedenza: 75 Ohm
Connettore di uscita: Tipo F Gold
Diametro feed: 40 mm
Dimensioni (L x A x P): 105 x 65 x 133 mm
Peso: 182 g
Conforme alle norme: ROHS, CE, RED