

Illuminatore LNB Universale 4 Uscite Per Parabola Satellitare

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

HQQUAD

8055271137254

FTE



Descrizione Prodotto

Convertitore Low Noise Converter RED Certified con bassa figura di rumore di 0,3 dB con 4 uscite universali. Consente la ricezione di segnali satellitari provenienti da una posizione orbitale.

Punti di forza

Bassissima figura di rumore e consumi ridotti
Elevato guadagno e stabilità in frequenza
Connettore GOLD
Protezione scorrevole per connettori F

Applicazioni

Collegabile a quattro ricevitori indipendenti, in grado di ricevere anche segnali satellitari in HD.

Caratteristiche Prodotto

Numero di uscite: 4

Frequenza in ingresso: 10,7 ÷ 11,7 / 11,7 ÷ 12,75 GHz

Frequenza oscillatore locale: 9,75 / 10,6 GHz

Frequenza in uscita: 950 ÷ 1950 / 1100 ÷ 2150 MHz

Filtro LTE @ 1800 MHz: 40 min dB

Guadagno: 60 dB

Commutazione polarità: 10,5 ÷ 14,0V

@Verticale, 16,0 ÷ 20,0V @Orizzontale

Figura di rumore: 0,3 dB

Tensione di alimentazione: 10,5 ÷ 20 DVC

Corrente max assorbita: 130 mA

Impedenza: 75 Ohm

Connettore di uscita: Tipo F Gold

Diametro feed: 40 mm

Dimensioni (L x A x P): 105 x 65 x 133 mm

Peso: 182 g

Conforme alle norme: ROHS, CE, RED

Descrizione Prodotto

Convertitore Low Noise Converter RED Certified con bassa figura di rumore di 0,3 dB con 4 uscite universali. Consente la ricezione di segnali satellitari provenienti da una posizione orbitale.

Punti di forza

Bassissima figura di rumore e consumi ridotti

Elevato guadagno e stabilità in frequenza

Connettore GOLD

Protezione scorrevole per connettori F

Applicazioni

Collegabile a quattro ricevitori indipendenti, in grado di ricevere anche segnali satellitari in HD.

Caratteristiche Prodotto

Numero di uscite: 4

Frequenza in ingresso: 10,7 ÷ 11,7 / 11,7 ÷ 12,75 GHz

Frequenza oscillatore locale: 9,75 / 10,6 GHz

Frequenza in uscita: 950 ÷ 1950 / 1100 ÷ 2150 MHz

Filtro LTE @ 1800 MHz: 40 min dB

Guadagno: 60 dB

Commutazione polarità: 10,5 ÷ 14,0V @Verticale, 16,0 ÷ 20,0V @Orizzontale

Figura di rumore: 0,3 dB

Tensione di alimentazione: 10,5 ÷ 20 DVC

Corrente max assorbita: 130 mA

Impedenza: 75 Ohm

Connettore di uscita: Tipo F Gold

Diametro feed: 40 mm

Dimensioni (L x A x P): 105 x 65 x 133 mm

Peso: 182 g

Conforme alle norme: ROHS, CE, RED