

KIT Amplificatore e 4 casse per filodiffusione in locali bar pub ristorante

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

KIT-61611356-61065120

8023389761326

GBC



DESCRIZIONE

Amplificatore Professionale integrato di potenza per applicazioni Public Address. BLUETOOTH & RADIO FM SCAN. Terminali a vite. Lettore USB / SD. 2 ingressi Mic (6,3mm. + XLR/COMBO 6,3mm.). PHANTOM 48V. 2 ingressi AUX. Uscita AUX. Uscita PA a 70V / 100V. Uscita 4-8 Ohm per la connessione di un sistema di altoparlanti passivo. Funzione "ECHO". Controlli regolazione toni alti e bassi. Doppia alimentazione (230Vca - 24Vcc,5A). Dimensioni (LxAxP): 360 x 85 x 290 mm. Peso 7,5Kg.

SPECIFICHE TECNICHE AMPLIFICATORE

BLUETOOTH 2,4 GHz
RADIO FM SCAN
Rapporto segnale / rumore Mic 70 dB
Rapporto segnale / rumore Line 80 dB
Uscita PA 70V, 100V
Impedenza di uscita 4 - 8 ohm
Risposta in frequenza Mic -3dB (200Hz - 20Khz)
Risposta in frequenza Line -3dB (100Hz - 20Khz)
Ingressi mic 2 (6,3mm + XLR/6,3mm COMBO)
Ingressi AUX 2
Uscita AUX 1
Alimentazione 230Vca - 24Vcc, 5A
Dimensioni (LxAxP) 360 x 85 x 290 mm.
Peso 7,5 Kg.
PHANTOM 48V

SPECIFICHE TECNICHE DIFFUSORI

Potenza rms 20W - 10W - 5W - 2,5W (selezionabili)
Trasformatore di linea 100V
Risposta in frequenza 100 - 20.000 Hz
SPL 1m/1W 87 dB
Materiale ABS
Grado di protezione IP55
Dimensioni (LxAxP) 217 x 170 x 150 mm
Peso 1,5 Kg.
Colore cabinet nero

DESCRIZIONE

Amplificatore Professionale integrato di potenza per applicazioni Public Address. BLUETOOTH & RADIO FM SCAN. Terminali a vite. Lettore USB / SD. 2 ingressi Mic (6,3mm. + XLR/COMBO 6,3mm.). PHANTOM 48V. 2 ingressi AUX. Uscita AUX. Uscita PA a 70V / 100V. Uscita 4-8 Ohm per la connessione di un sistema di altoparlanti passivo. Funzione "ECHO". Controlli regolazione toni alti e bassi. Doppia alimentazione (230Vca - 24Vcc,5A). Dimensioni (LxAxP): 360 x 85 x 290 mm. Peso 7,5Kg.

SPECIFICHE TECNICHE AMPLIFICATORE

BLUETOOTH 2,4 GHz

RADIO FM SCAN

Rapporto segnale / rumore Mic 70 dB

Rapporto segnale / rumore Line 80 dB

Uscita PA 70V, 100V

Impedenza di uscita 4 - 8 ohm

Risposta in frequenza Mic -3dB (200Hz - 20Khz)

Risposta in frequenza Line -3dB (100Hz - 20Khz)

Ingressi mic 2 (6,3mm + XLR/6,3mm COMBO)

Ingressi AUX 2

Uscita AUX 1

Alimentazione 230Vca - 24Vcc, 5A

Dimensioni (LxAxP) 360 x 85 x 290 mm.

Peso 7,5 Kg.

PHANTOM 48V

SPECIFICHE TECNICHE DIFFUSORI

Potenza rms 20W - 10W - 5W - 2,5W (selezionabili)

Trasformatore di linea 100V

Risposta in frequenza 100 - 20.000 Hz

SPL 1m/1W 87 dB

Materiale ABS

Grado di protezione IP55

Dimensioni (LxAxP) 217 x 170 x 150 mm

Peso 1,5 Kg.

Colore cabinet nero