

KIT Amplificatore e 4 casse bianche per filodiffusione in locali bar pub

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

KIT-61611356-61065125

8023389761326

GBC



DESCRIZIONE

Amplificatore Professionale integrato di potenza per applicazioni Public Address. BLUETOOTH & RADIO FM SCAN. Terminali a vite. Lettore USB / SD. 2 ingressi Mic (6,3mm. + XLR/COMBO 6,3mm.). PHANTOM 48V. 2 ingressi AUX. Uscita AUX. Uscita PA a 70V / 100V. Uscita 4-8 Ohm per la connessione di un sistema di altoparlanti passivo. Funzione "ECHO". Controlli regolazione toni alti e bassi. Doppia alimentazione (230Vca - 24Vcc,5A). Dimensioni (LxAxP): 360 x 85 x 290 mm. Peso 7,5Kg.

SPECIFICHE TECNICHE AMPLIFICATORE

BLUETOOTH 2,4 GHz
 RADIO FM SCAN
 Rapporto segnale / rumore Mic 70 dB
 Rapporto segnale / rumore Line 80 dB
 Uscita PA 70V, 100V
 Impedenza di uscita 4 - 8 ohm
 Risposta in frequenza Mic -3dB (200Hz - 20Khz)
 Risposta in frequenza Line -3dB (100Hz - 20Khz)
 Ingressi mic 2 (6,3mm + XLR/6,3mm COMBO)
 Ingressi AUX 2
 Uscita AUX 1
 Alimentazione 230Vca - 24Vcc, 5A
 Dimensioni (LxAxP) 360 x 85 x 290 mm.
 Peso 7,5 Kg.
 PHANTOM 48V

SPECIFICHE TECNICHE DIFFUSORI

Potenza rms 20W - 10W - 5W - 2,5W (selezionabili)
 Trasformatore di linea 100V
 Risposta in frequenza 100 - 20.000 Hz
 SPL 1m/1W 87 dB
 Materiale ABS
 Grado di protezione IP55
 Dimensioni (LxAxP) 217 x 170 x 150 mm
 Peso 1,5 Kg.
 Colore cabinet bianco

DESCRIZIONE

Amplificatore Professionale integrato di potenza per applicazioni Public Address. BLUETOOTH & RADIO FM SCAN. Terminali a vite. Lettore USB / SD. 2 ingressi Mic (6,3mm. + XLR/COMBO 6,3mm.). PHANTOM 48V. 2 ingressi AUX. Uscita AUX. Uscita PA a 70V / 100V. Uscita 4-8 Ohm per la connessione di un sistema di altoparlanti passivo. Funzione "ECHO". Controlli regolazione toni alti e bassi. Doppia alimentazione (230Vca - 24Vcc,5A). Dimensioni (LxAxP): 360 x 85 x 290 mm. Peso 7,5Kg.

SPECIFICHE TECNICHE AMPLIFICATORE

BLUETOOTH 2,4 GHz

RADIO FM SCAN

Rapporto segnale / rumore Mic 70 dB

Rapporto segnale / rumore Line 80 dB

Uscita PA 70V, 100V

Impedenza di uscita 4 - 8 ohm

Risposta in frequenza Mic -3dB (200Hz - 20Khz)

Risposta in frequenza Line -3dB (100Hz - 20Khz)

Ingressi mic 2 (6,3mm + XLR/6,3mm COMBO)

Ingressi AUX 2

Uscita AUX 1

Alimentazione 230Vca - 24Vcc, 5A

Dimensioni (LxAxP) 360 x 85 x 290 mm.

Peso 7,5 Kg.

PHANTOM 48V

SPECIFICHE TECNICHE DIFFUSORI

Potenza rms 20W - 10W - 5W - 2,5W (selezionabili)

Trasformatore di linea 100V

Risposta in frequenza 100 - 20.000 Hz

SPL 1m/1W 87 dB

Materiale ABS

Grado di protezione IP55

Dimensioni (LxAxP) 217 x 170 x 150 mm

Peso 1,5 Kg.

Colore cabinet bianco