

Batteria Al Litio Saft A LS17500STD 3,6V 3600mAh

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

37190029

8023389469949

Saft



Descrizione Prodotto

Pila al litio SAFT Cloruro di Tionile (LI-SoCl₂). Questo tipo di pila al litio non ricaricabile da 3,6Volt, fa parte di una ampia gamma di pile prodotte da SAFT per i più disparati utilizzi. Le principali caratteristiche di questa tipologia di pile sono l'alto voltaggio durante la fase di scarica, la bassa autoscarica (3% anno a 20°C) e il suo funzionamento con temperatura da -60°C a 85°C. La tecnologia BOBINA (serie LS) si basa su un'alta concentrazione di energia che garantisce un prelievo continuo in scarica e/o impulsi di basso amperaggio. Conformi alla normativa IEC86-4 / EN50020. Certificato UL MH126009. Ermeticità garantita fino a 110°C.

Caratteristiche Prodotto

Tecnologia: Litio - Cloruro di Tionile

Formato: A

Tensione: 3.6 Vdc

Layout Terminali: 52

Capacità: 3600 mAh

Corrente Scarica continua: 100 mA

Corrente Scarica impulsi (1 sec.): 250 mA

Terminali: Polo Consumer

Dimensioni: 17.13x50.9 mm

Peso unitario: 21.90 g

Utilizzo: Allarmi , Apparatı radio, Elettronica Professionale

Descrizione Prodotto

Pila al litio SAFT Cloruro di Tionile (LI-SoCl₂). Questo tipo di pila al litio non ricaricabile da 3,6Volt, fa parte di una ampia gamma di pile prodotte da SAFT per i più disparati utilizzi. Le principali caratteristiche di questa tipologia di pile sono l'alto voltaggio durante la fase di scarica, la bassa autoscarica (3% anno a 20°C) e il suo funzionamento con temperatura da -60°C a 85°C. La tecnologia BOBINA (serie LS) si basa su un'alta concentrazione di energia che garantisce un prelievo continuo in scarica e/o impulsi di basso amperaggio. Conformi alla normativa IEC86-4 / EN50020. Certificato UL MH126009. Ermeticità garantita fino a 110°C.

Caratteristiche Prodotto

Tecnologia: Litio - Cloruro di Tionile

Formato: A

Tensione: 3.6 Vdc

Layout Terminali: 52

Capacità: 3600 mAh

Corrente Scarica continua: 100 mA

Corrente Scarica impulsi (1 sec.): 250 mA

Terminali: Polo Consumer

Dimensioni: 17.13x50.9 mm

Peso unitario: 21.90 g

Utilizzo: Allarmi , Apparatı radio, Elettronica Professionale