



**Tre Batterie Al Piombo CSB 12V 15Ah Con
Caricabatterie Al Piombo 36V 2Ah**

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

39661510-X3-38320080-29048

8023389419234

GBC



Descrizione Batteria

Le batterie al Piombo CSB, serie EVH, sono batterie al piombo in tecnologia AGM piastra piana regolate con valvola per una applicazione per uso ciclico. Conformi alla direttiva europea IEC61056-1/2 Sono progettate per un utilizzo "cycle use" pesante e con scarica ad impulsi nel tempo, dove vengono garantite le loro prestazioni ottimali. Per un corretto funzionamento della batteria è necessario attenersi alle prescrizioni riportate sulla batteria. Non deve essere lasciata scarica dopo il suo utilizzo, ma deve essere ricaricata immediatamente.

Caratteristiche Batteria

Numero celle: 6
Tensione: 12 Vdc
Capacità: 15 Ah
Terminali: Faston 6,3 mm
Layout Terminali: 4
Dimensioni LxPxH(HT): 151x98x97,5(101,8) mm
Peso: 4.60 Kg
Utilizzo: Bici Elettriche, Mezzi per Disabili, Golf
Tensione di carica uso ciclico: 14.4 - 15.0 Vdc
Corrente di carica standard: 4.50 A
Massima corrente di scarica (5 sec.): 180 A
Temperatura di scarica: -15 ~ +40 °C
Temperatura di carica: -15 ~ +50 °C
Temperatura di stoccaggio: -15 ~ +40 °C
Classificazione EUROBAT: 3 - 5 anni "Standard Commercial"
Contenitore: ABS - HB

Descrizione Caricabatterie

Caricabatteria Switching per batterie al piombo 36V da 9Ah a 18Ah. Corrente di carica 2A. Idoneo per la ricarica di tutte le batterie al piombo sia per trazione, sia per uso stazionario anche in tecnologia AGM e GEL. Terminale DC 5,5x2,5 per collegamento alla batteria. Dotato di LED di segnalazione di fine carica. Protetto da sovratensioni e corto circuiti e controllo della gestione di ricarica.

Caratteristiche Caricabatterie

Tipo Batteria: Piombo
Tensione di ingresso: 100-240 Vac
Corrente di Carica: 2A
Capacità batterie: Da 9Ah a 18Ah
Tensione di Uscita: 44.1 Vdc
Connessione IN: Spina EU
Connessione OUT: DC 5,5x2,5
Tensione di fine carica: 41.4±0.10V
Indicatore fine carica: Si
Colore: Nero
Dimensioni: 158 x 90 x 52,2 mm
Peso: 610 g
Confezione: Scatola

Descrizione Batteria

Le batterie al Piombo CSB, serie EVH, sono batterie al piombo in tecnologia AGM piastra piana regolate con valvola per una applicazione per uso ciclico. Conformi alla direttiva europea IEC61056-1/2 Sono progettate per un utilizzo "cycle use" pesante e con scarica ad impulsi nel tempo, dove vengono garantite le loro prestazioni ottimali. Per un corretto funzionamento della batteria è necessario attenersi alle prescrizioni riportate sulla batteria. Non deve essere lasciata scarica dopo il suo utilizzo, ma deve essere ricaricata immediatamente.

Caratteristiche Batteria

Numero celle: 6
Tensione: 12 Vdc
Capacità: 15 Ah
Terminali: Faston 6,3 mm
Layout Terminali: 4
Dimensioni LxPxH(HT): 151x98x97,5(101,8) mm
Peso: 4.60 Kg
Utilizzo: Bici Elettriche, Mezzi per Disabili, Golf
Tensione di carica uso ciclico: 14.4 - 15.0 Vdc
Corrente di carica standard: 4.50 A
Massima corrente di scarica (5 sec.): 180 A
Temperatura di scarica: -15 ~ +40 °C
Temperatura di carica: -15 ~ +50 °C
Temperatura di stoccaggio: -15 ~ +40 °C
Classificazione EUROBAT: 3 - 5 anni "Standard Commercial"
Contenitore: ABS - HB

Descrizione Caricabatterie

Caricabatteria Switching per batterie al piombo 36V da 9Ah a 18Ah. Corrente di carica 2A. Idoneo per la ricarica di tutte le batterie al piombo sia per trazione, sia per uso stazionario anche in tecnologia AGM e GEL. Terminale DC 5,5x2,5 per collegamento alla batteria. Dotato di LED di segnalazione di fine carica. Protetto da sovratensioni e corto circuiti e controllo della gestione di ricarica.

Caratteristiche Caricabatterie

Tipo Batteria: Piombo
Tensione di ingresso: 100-240 Vac
Corrente di Carica: 2A
Capacità batterie: Da 9Ah a 18Ah
Tensione di Uscita: 44.1 Vdc
Connessione IN: Spina EU
Connessione OUT: DC 5,5x2,5
Tensione di fine carica: 41.4±0.10V
Indicatore fine carica: Sì
Colore: Nero
Dimensioni: 158 x 90 x 52,2 mm
Peso: 610 g
Confezione: Scatola