# Interruttore Bipolare Originale 16AX 250Vac Simbolo 0/I

info@elettronicadefilippo.it Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462 **GW20503** 8011564549937 Gewiss



#### **Descrizione Prodotto**

I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: bianco lucido, luminoso e versatile. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

#### **Caratteristiche Prodotto**

Categoria: Interruttore

Tasto: Neutro Simbolo: 0/1 Colore: Bianco

Descrizione: 2P - 16 AX Tensione: 250 V ac

Norma di riferimento: EN 60669-1

Tenuta alla tensione di prova: 2000 V a 50 Hz

per 1 minuto

Potenza lampade LED 230V: 200 W Resistenza di isolamento: > 5 MOhm

Morsetti di cablaggio: A vite

Funzionamento prolungato interruttore (N. camb. posiz.): 40.000 a In 250 V ac os?=0,6

Termopressione con biglia: 125 °C Resistenza al filo incandescente: 850 °C Tenuta morsetti a trazione dei cavi: > 50 N Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm²):

min. 0,75 - max. 2x4

Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm²):

min. 0,5 - max. 2x2,5 N. moduli SYSTEM: 1 Materiale: Tecnopolimero Codice Electrocod: 0130

### **Descrizione Prodotto**

I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: bianco lucido, luminoso e versatile. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

## **Caratteristiche Prodotto**

Categoria: Interruttore

Tasto: Neutro Simbolo: 0/1 Colore: Bianco

Descrizione: 2P - 16 AX Tensione: 250 V ac

Norma di riferimento: EN 60669-1

Tenuta alla tensione di prova: 2000 V a 50 Hz per 1 minuto

Potenza lampade LED 230V: 200 W Resistenza di isolamento: > 5 MOhm

Morsetti di cablaggio: A vite

Funzionamento prolungato interruttore (N. camb. posiz.): 40.000 a In 250 V ac os?=0,6

Termopressione con biglia: 125 °C Resistenza al filo incandescente: 850 °C Tenuta morsetti a trazione dei cavi: > 50 N

Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm²): min. 0,75 - max. 2x4 Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm²): min. 0,5 - max. 2x2,5

N. moduli SYSTEM: 1 Materiale: Tecnopolimero Codice Electrocod: 0130