

Multimetro Digitale Con Termometro

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

50105506

8023389407934

GBC



Descrizione Prodotto

Multimetro digitale con termometro display LCD a 3 1/2 cifre 15mm
Indicazione automatica della polarità negativa.
Commutatore rotativo di selezione gamme.
Prova diodi
Prova di continuità
Corredato di protezione antiurto
Puntali e sonda di temperatura tipo K

Caratteristiche Prodotto

Tensione CC: 200mV / 2V / 20V / 200V ($\pm 0,5\%$), 600V ($\pm 0,8\%$)
Tensione CA: 200V / 600V ($\pm 1,2\%$)
Corrente CC: 200 μ A / 2mA / 20mA ($\pm 1,0\%$), 200mA ($\pm 1,5\%$), 10A ($\pm 3,0\%$)
Resistenza: 200 Ω / 2k Ω / 20k Ω / 200k Ω ($\pm 0,8\%$), 2M Ω ($\pm 1,0\%$)
Temperatura: -20°C ÷ 0°C / 0°C ÷ 400°C ($\pm 1,0\%$), 400°C ÷ 1000°C ($\pm 2,0\%$) (sonda in dotazione TIPO K -20°C ÷ 250°C)
Alimentazione: batteria 9V (non inclusa)
Conforme alle normative: IEC 61010 600V CAT II EMC e LVD

Descrizione Prodotto

Multimetro digitale con termometro display LCD a 3 1/2 cifre 15mm
Indicazione automatica della polarità negativa. Commutatore rotativo di selezione gamme.

Prova diodi

Prova di continuità

Corredato di protezione antiurto

Puntali e sonda di temperatura tipo K

Caratteristiche Prodotto

Tensione CC: 200mV / 2V / 20V / 200V ($\pm 0,5\%$), 600V ($\pm 0,8\%$)

Tensione CA: 200V / 600V ($\pm 1,2\%$)

Corrente CC: 200 μ A / 2mA / 20mA ($\pm 1,0\%$), 200mA ($\pm 1,5\%$), 10A ($\pm 3,0\%$)

Resistenza: 200 Ω / 2k Ω / 20k Ω / 200k Ω ($\pm 0,8\%$), 2M Ω ($\pm 1,0\%$)

Temperatura: -20°C ÷ 0°C / 0°C ÷ 400°C ($\pm 1,0\%$), 400°C ÷ 1000°C ($\pm 2,0\%$) (sonda in dotazione TIPO K -20°C ÷ 250°C)

Alimentazione: batteria 9V (non inclusa)

Conforme alle normative: IEC 61010 600V CAT II EMC e LVD