Amplificatore con 6 da controsoffitto per locale bar pub palestra

61611356-CSL620-X6
8023389761326
GBC

info@elettronicadefilippo.it
Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

DESCRIZIONE
Amplificatore Professionale integrato di potenza per applicazioni Public Address. BLUETOOTH & RADIO FM SCAN. Terminali a vite. Lettore USB / SD. 2 ingressi Mic (6,3mm. + XLR/COMBO 6,3mm.). PHANTOM 48V. 2 ingressi AUX. Uscita AUX. Uscita PA a 70V / 100V. Uscita 4-8 Ohm per la connessione di un sistema di altoparlanti passivo. Funzione "ECHO". Controlli regolazione toni alti e bassi. Doppia alimentazione (230Vca - 24Vcc,5A). Dimensioni (LxAxP): 360 x 85 x 290 mm. Peso 7,5Kg.

SPECIFICHE TECNICHE AMPLIFICATORE
BLUETOOTH 2,4 GHz
RADIO FM SCAN
Rapporto segnale / rumore Mic 70 dB
Rapporto segnale / rumore Line 80 dB
Uscita PA 70V, 100V
Impedenza di uscita 4 - 8 ohm
Risposta in frequenza Mic -3dB (200Hz - 20Khz)
Risposta in frequenza Line -3dB (100Hz - 20Khz)
Ingressi mic 2 (6,3mm + XLR/6,3mm COMBO)
Ingressi AUX 2
Uscita AUX 1
Alimentazione 230Vca - 24Vcc, 5A
Dimensioni (LxAxP) 360 x 85 x 290 mm.
Peso 7,5 Kg.
PHANTOM 48V

DESCRIZIONE E SPECIFICHE TECNICHE DIFFUSORI
Diffusore da controsoffitto operante a tensione costante con woofer da 6,5" e spessore estremamente contenuto (solo 66 mm). Munito di trasformatore, è settabile su due diverse potenze: 5W e 10W (RMS). Di colore bianco si prestano all'installazione in qualunque ambiente.
Potenza max (W) 20
Diametro foro x incasso 165 mm
Dimensione Woofer 6,5" (16,3cm)
Trasformatore Trasformatore interno per utilizzo anche a 100V
Risposta in frequenza 130 - 15000 Hz
Sensibilità 92 dB
Tipo di diffusore Passivo
Staffa di fissaggio Dispone di staffa di fissaggio
Materiale di costruzione Materiale plastico (ABS)
Voltaggi supportati 100V
Potenza RMS (W) 10 W
Colore Bianco
Peso (Kg) 0,5
Dimensioni Prodotto 190 x 190 x 66 mm
Note Diametro foro per fissaggio: 165 mm

DESCRIZIONE
Amplificatore Professionale integrato di potenza per applicazioni Public Address. BLUETOOTH & RADIO FM SCAN. Terminali a vite. Lettore USB / SD. 2 ingressi Mic (6,3mm. + XLR/COMBO 6,3mm.). PHANTOM 48V. 2 ingressi AUX. Uscita AUX. Uscita PA a 70V / 100V. Uscita 4-8 Ohm per la connessione di un sistema di altoparlanti passivo. Funzione "ECHO". Controlli regolazione toni alti e bassi. Doppia alimentazione (230Vca - 24Vcc,5A). Dimensioni (LxAxP): 360 x 85 x 290 mm. Peso 7,5Kg.

SPECIFICHE TECNICHE AMPLIFICATORE

BLUETOOTH 2,4 GHz
RADIO FM SCAN
Rapporto segnale / rumore Mic 70 dB
Rapporto segnale / rumore Line 80 dB
Uscita PA 70V, 100V
Impedenza di uscita 4 - 8 ohm
Risposta in frequenza Mic -3dB (200Hz - 20Khz)
Risposta in frequenza Line -3dB (100Hz - 20Khz)
Ingressi mic 2 (6,3mm + XLR/6,3mm COMBO)
Ingressi AUX 2
Uscita AUX 1
Alimentazione 230Vca - 24Vcc, 5A
Dimensioni (LxAxP) 360 x 85 x 290 mm.
Peso 7,5 Kg.
PHANTOM 48V

DESCRIZIONE E SPECIFICHE TECNICHE DIFFUSORI

Diffusore da controsoffitto operante a tensione costante con woofer da 6,5" e spessore estremamente contenuto (solo 66 mm). Munito di trasformatore, è settabile su due diverse potenze: 5W e 10W (RMS). Di colore bianco si prestano all'installazione in qualunque ambiente.

Potenza max (W) 20
Diametro foro x incasso 165 mm
Dimensione Woofer 6,5" (16,3cm)
Trasformatore Trasformatore interno per utilizzo anche a 100V
Risposta in frequenza 130 - 15000 Hz
Sensibilità 92 dB
Tipo di diffusore Passivo
Staffa di fissaggio Dispone di staffa di fissaggio
Materiale di costruzione Materiale plastico (ABS)
Voltaggi supportati 100V
Potenza RMS (W) 10 W
Colore Bianco
Peso (Kg) 0,5
Dimensioni Prodotto 190 x 190 x 66 mm
Note Diametro foro per fissaggio: 165 mm