

## AMPLIFICATORE PROFESSIONALE PER LOCALE PUB RISTORANTE 6 CASSE 61065120 61611240

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

61065120-61611240

8023389337217

GBC



### DESCRIZIONE:

Amplificatore integrato di potenza adatto per le applicazioni Public Address più diversificate e impegnative. Terminali a vite per output 6 zone con controlli separati. Lettore MP3.

Raffreddamento a ventola. 3 ingressi Mic e 3 ingressi Aux. 1 output Line. Uscita PA a 70V / 100V. Uscita 4-16 Ohm per la connessione di un sistema di altoparlanti passivo per il monitor, potenza di output massima inferiore a un terzo della potenza nominale. Connessione Mic sul pannello frontale con funzione di priorità.

Dimensioni (LxAxP): 480 x 100 x 333 mm.

### SPECIFICHE TECNICHE

Potenza RMS 180 W

Peso 9.5 Kg

Alimentazione 230Vac

Controlli alti e bassi

Indicatore a 7 livelli

Funzione priorità Sì

Dimensione rack 19"

Protezione da sovracorrente Sì

Protezione da corto circuito Sì

Ritardo di accensione Sì

Rapporto segnale / rumore 85 dB

Uscita PA 70V, 100V

Impedenza di uscita 4-16 ?

Ingresso MIC 3

Ingresso AUX 3

### SPECIFICHE TECNICHE DEL DIFFUSORE

Potenza rms 20W - 10W - 5W - 2,5W

(selezionabili)

Trasformatore di linea 100V

Risposta in frequenza 100 - 20.000 Hz

SPL 1m/1W 87 dB

Materiale ABS

Grado di protezione IP55

Dimensioni (LxAxP) 217 x 170 x 150 mm

Peso 1,5 Kg.

Colore cabinet nero

## **DESCRIZIONE:**

Amplificatore integrato di potenza adatto per le applicazioni Public Address più diversificate e impegnative. Terminali a vite per output 6 zone con controlli separati. Lettore MP3. Raffreddamento a ventola. 3 ingressi Mic e 3 ingressi Aux. 1 output Line. Uscita PA a 70V / 100V. Uscita 4-16 Ohm per la connessione di un sistema di altoparlanti passivo per il monitor, potenza di output massima inferiore a un terzo della potenza nominale. Connessione Mic sul pannello frontale con funzione di priorità. Dimensioni (LxAxP): 480 x 100 x 333 mm.

## **SPECIFICHE TECNICHE**

Potenza RMS 180 W  
Peso 9.5 Kg  
Alimentazione 230Vac  
Controlli alti e bassi  
Indicatore a 7 livelli  
Funzione priorità Sì  
Dimensione rack 19"  
Protezione da sovracorrente Sì  
Protezione da corto circuito Sì  
Ritardo di accensione Sì  
Rapporto segnale / rumore 85 dB  
Uscita PA 70V, 100V  
Impedenza di uscita 4-16 ?  
Ingresso MIC 3  
Ingresso AUX 3

## **SPECIFICHE TECNICHE DEL DIFFUSORE**

Potenza rms 20W - 10W - 5W - 2,5W (selezionabili)  
Trasformatore di linea 100V  
Risposta in frequenza 100 - 20.000 Hz  
SPL 1m/1W 87 dB  
Materiale ABS  
Grado di protezione IP55  
Dimensioni (LxAxP) 217 x 170 x 150 mm  
Peso 1,5 Kg.  
Colore cabinet nero