

AMPLIFICATORE PROFESSIONALE MUSICALE 6 CASSE BIANCHE INCLUSE 61065125 61611240

61065125-61611240

8023389337217

GB

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462





DESCRIZIONE:

Amplificatore integrato di potenza adatto per le applicazioni Public Address più diversificate e impegnative. Terminali a vite per output 6 zone con controlli separati. Lettore MP3.

Raffreddamento a ventola. 3 ingressi Mic e 3 ingressi Aux. 1 output Line. Uscita PA a 70V / 100V. Uscita 4-16 Ohm per la connessione di un sistema di altoparlanti passivo per il monitor, potenza di output massima inferiore a un terzo della potenza nominale. Connessione Mic sul pannello frontale con funzione di priorità. Dimensioni (LxAxP): 480 x 100 x 333 mm.

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza RMS 180 W

Peso 9.5 Kg

Alimentazione 230Vac

Controlli alti e bassi

Indicatore a 7 livelli

Funzione priorità Sì Dimensione rack 19"

Protezione da sovracorrente

Protezione da corto circuito Sì

Ritardo di accensione Sì

Rapporto segnale / rumore 85 dB

Uscita PA 70V, 100V

Impedenza di uscita 4-16?

Ingresso MIC 3

Ingresso AUX 3

SPECIFICHE TECNICHE DEL DIFFUSORE

Potenza rms 20W - 10W - 5W - 2,5W

(selezionabili)

Trasformatore di linea 100V

Risposta in frequenza 100 - 20.000 Hz

SPL 1m/1W 87 dB

Materiale ABS

Grado di protezione IP55

Dimensioni (LxAxP) 217 x 170 x 150 mm

Peso 1,5 Kg.

Colore cabinet nero

DESCRIZIONE:

Amplificatore integrato di potenza adatto per le applicazioni Public Address più diversificate e impegnative. Terminali a vite per output 6 zone con controlli separati. Lettore MP3. Raffreddamento a ventola. 3 ingressi Mic e 3 ingressi Aux. 1 output Line. Uscita PA a 70V / 100V. Uscita 4-16 Ohm per la connessione di un sistema di altoparlanti passivo per il monitor, potenza di output massima inferiore a un terzo della potenza nominale. Connessione Mic sul pannello frontale con funzione di priorità. Dimensioni (LxAxP): 480 x 100 x 333 mm.

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza RMS 180 W

Peso 9.5 Kg

Alimentazione 230Vac

Controlli alti e bassi

Indicatore a 7 livelli

Funzione priorità Sì

Dimensione rack 19"

Protezione da sovracorrente Sì

Protezione da corto circuito Sì

Ritardo di accensione Sì

Rapporto segnale / rumore 85 dB

Uscita PA 70V, 100V

Impedenza di uscita 4-16?

Ingresso MIC 3

Ingresso AUX 3

SPECIFICHE TECNICHE DEL DIFFUSORE

Potenza rms 20W - 10W - 5W - 2,5W (selezionabili)

Trasformatore di linea 100V

Risposta in frequenza 100 - 20.000 Hz

SPL 1m/1W 87 dB

Materiale ABS

Grado di protezione IP55

Dimensioni (LxAxP) 217 x 170 x 150 mm

Peso 1,5 Kg.

Colore cabinet nero