

AMPLIFICATORE PROFESSIONALE 100V 180W A 6 CASSE NERE CON MP3 FM SCAN E BLUETOOTH

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

61611245-61065120

8023389639083

GBC



DESCRIZIONE PRODOTTO

Amplificatore integrato di potenza adatto per le applicazioni Public Address più diversificate e impegnative. Terminali a vite per output 6 zone con controlli separati. Lettore MP3. Radio FM SCAN con memorizzazione scansione. BLUETOOTH. Raffreddamento a ventola. 5 ingressi Mic. 3 ingressi Aux. 2 ingressi Line. 1 uscita PRE-AMP. Uscita PA a 70V / 100V. Uscita 4-16 Ohm per la connessione di un sistema di altoparlanti passivo per il monitor. Connessione Mic sul pannello frontale con funzione di priorità. Dimensioni (LxAxP): 435 x 97 x 415 mm. - Doppia alimentazione 230Vca / 24Vcc.

CARATTERISTICHE

Controlli: alti e bassi
Indicatore: a 10 livelli
Funzione priorità: si
Dimensione rack: 19"
Protezione da sovracorrente: si
Protezione da corto circuito: si
Bluetooth: 3.0
Radio: FM Memory Scan
Potenza di uscita: 180W RMS
Alimentazione: 230Vca / 24Vcc
Uscita PA: 70V, 100V
Impedenza di uscita: 4 - 16 ohm
Ingressi mic: 5
Ingressi aux: 3
Peso: 9,5 Kg

SPECIFICHE TECNICHE DIFFUSORE

Potenza rms 20W - 10W - 5W - 2,5W
(selezionabili)
Trasformatore di linea 100V
Risposta in frequenza 100 - 20.000 Hz
SPL 1m/1W 87 dB
Materiale ABS
Grado di protezione IP55
Dimensioni (LxAxP) 217 x 170 x 150 mm
Peso 1,5 Kg.
Colore cabinet nero

DESCRIZIONE PRODOTTO

Amplificatore integrato di potenza adatto per le applicazioni Public Address più diversificate e impegnative. Terminali a vite per output 6 zone con controlli separati. Lettore MP3. Radio FM SCAN con memorizzazione scansione. BLUETOOTH. Raffreddamento a ventola. 5 ingressi Mic. 3 ingressi Aux. 2 ingressi Line. 1 uscita PRE-AMP. Uscita PA a 70V / 100V. Uscita 4-16 Ohm per la connessione di un sistema di altoparlanti passivo per il monitor. Connessione Mic sul pannello frontale con funzione di priorità. Dimensioni (LxAxP): 435 x 97 x 415 mm. - Doppia alimentazione 230Vca / 24Vcc.

CARATTERISTICHE

Controlli: alti e bassi
Indicatore: a 10 livelli
Funzione priorità: si
Dimensione rack: 19"
Protezione da sovracorrente: si
Protezione da corto circuito: si
Bluetooth: 3.0
Radio: FM Memory Scan
Potenza di uscita: 180W RMS
Alimentazione: 230Vca / 24Vcc
Uscita PA: 70V, 100V
Impedenza di uscita: 4 - 16 ohm
Ingressi mic: 5
Ingressi aux: 3
Peso: 9,5 Kg

SPECIFICHE TECNICHE DIFFUSORE

Potenza rms 20W - 10W - 5W - 2,5W (selezionabili)
Trasformatore di linea 100V
Risposta in frequenza 100 - 20.000 Hz
SPL 1m/1W 87 dB
Materiale ABS
Grado di protezione IP55
Dimensioni (LxAxP) 217 x 170 x 150 mm
Peso 1,5 Kg.
Colore cabinet nero