

Alimentatore a Tensione Variabile Da 3 a 12V

2,25Ah

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

34010640

8023389331062

GBC



Descrizione Prodotto

Alimentatore a tensione variabile per usi generali. Tensioni in uscita selezionabili manualmente 3-4,5-5-6-7,5-9-12 Vcc. Potenza massima in uscita 27W. Corrente in uscita costante di 2,25A. Kit di 6 spinotti intercambiabili incluso

2,5mm-2,35x0,7mm-3,5x1,35mm-4x1,7mm-5,5x2,1mm-5,5x

Polarità selezionabile. Minimo peso e ingombro, con tecnologia switching e LED di accensione, certificato per le nuove norme europee di risparmio energetico. Ingresso da 100-240Vac

Caratteristiche Prodotto

Tensione d'ingresso: 100-240 Vac

Tensione d'uscita: 3, 4.5, 5, 6, 7.5, 9, 12 Vdc

Corrente d'uscita: 2.25 A

Potenza: 27 W

Ripple: 200 mVp-p

Tecnologia: Switching

Connessione d'ingresso: Spina EU

Connessione d'uscita: 6 Spinotti

Polarità: Reversibile

Lunghezza cavo ingresso: - m

Lunghezza cavo uscita: 1.20 m

Grado di protezione: IP20

Classe isolamento: II

Protezione: Corto circuito, Sovraccarico, Sovratensione

Funzioni aggiuntivo: -

Temperatura di lavoro: -10°C ~ 40°C

Materiale: Plastica

Colore: Nero

Dimensioni: 88x48x35 mm

Peso: 144 g

Descrizione Prodotto

Alimentatore a tensione variabile per usi generali. Tensioni in uscita selezionabili manualmente 3-4,5-5-6-7,5-9-12 Vcc. Potenza massima in uscita 27W. Corrente in uscita costante di 2,25A. Kit di 6 spinotti intercambiabili incluso 2,5mm-2,35x0,7mm-3,5x1,35mm-4x1,7mm-5,5x2,1mm-5,5x2,5mm. Polarità selezionabile. Minimo peso e ingombro, con tecnologia switching e LED di accensione, certificato per le nuove norme europee di risparmio energetico. Ingresso da 100-240Vac

Caratteristiche Prodotto

Tensione d'ingresso: 100-240 Vac

Tensione d'uscita: 3, 4,5, 5, 6, 7,5, 9, 12 Vdc

Corrente d'uscita: 2,25 A

Potenza: 27 W

Ripple: 200 mVp-p

Tecnologia: Switching

Connessione d'ingresso: Spina EU

Connessione d'uscita: 6 Spinotti

Polarità: Reversibile

Lunghezza cavo ingresso: - m

Lunghezza cavo uscita: 1,20 m

Grado di protezione: IP20

Classe isolamento: II

Protezione: Corto circuito, Sovraccarico, Sovratensione

Funzioni aggiuntivo: -

Temperatura di lavoro: -10°C ~ 40°C

Materiale: Plastica

Colore: Nero

Dimensioni: 88x48x35 mm

Peso: 144 g