KIT 2 STRISCE LED DA LETTO CON SENSORE PIR/CREPUSCOLARE

23021450
8023389597628
GBC

info@elettronicadefilippo.it
Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

DESCRIZIONE
Le due strisce da letto matrimoniale si accendono automaticamente con l'attivazione dei 2 sensori di presenza in dotazione in modo da segnare facilmente il percorso durante la notte. È possibile programmare la temporizzazione da 30 sec. a 6min. Lunghezza 1,5m x 2 strisce, Flusso luminoso totale 600 Lumen , Potenza totale 6W (3Wx2), Numero totale di Led 36.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione
12Vdc
Numero LED
24 Led/m
Potenza
2 W/m
Flusso Luminoso
200 lm/m
Tipo Luce
Calda
Temperatura Colore
2700 °K
Grado Protezione
IP20
Tipo LED
2835
Indice di resa cromatica (CRI)
>80
Larghezza
8 mm
Lunghezza
1.5 m
Spessore striscia
2.3 mm
Spessore PCB
0.34 mm
Copertura
Silicone
Angolo illuminazione
120 °
Connessione
Presa DC 5,5x2,1mm
Fissaggio
Adesivo 3M
Dimmerabile
No
Lunghezza Max in cascata
- m
Ciclo di Vita
30000 h
Temperatura Funzionamento
-25°?+45°
Efficienza Energetica
F

DESCRIZIONE
Le due strisce da letto matrimoniale si accendono automaticamente con l’attivazione dei 2 sensori di presenza in dotazione in modo da segnare facilmente il percorso durante la notte. È possibile programmare la temporizzazione da 30 sec. a 6min. Lunghezza 1,5m x 2 strisce, Flusso luminoso totale 600 Lumen , Potenza totale 6W (3Wx2), Numero totale di Led 36.
CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione
12Vdc
Numero LED
24 Led/m
Potenza
2 W/m
Flusso Luminoso
200 lm/m
Tipo Luce
Calda
Temperatura Colore
2700 °K
Grado Protezione
IP20
Tipo LED
2835
Indice di resa cromatica (CRI)
>80
Larghezza
8 mm
Lunghezza
1.5 m
Spessore striscia
2.3 mm
Spessore PCB
0.34 mm
Copertura
Silicone
Angolo illuminazione
120 °
Connessione
Presa DC 5,5x2,1mm
Fissaggio
Adesivo 3M
Dimmerabile
No
Lunghezza Max in cascata
- m
Ciclo di Vita
30000 h
Temperatura Funzionamento
-25°?+45°
Efficienza Energetica
F