



## Alimentatore 29V Per Poltrone Elettriche

[info@elettronicadefilippo.it](mailto:info@elettronicadefilippo.it)

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

**34010800**

8023389748273

GBC



### Descrizione Prodotto

Ingresso: CA 100-240V, uscita: CC 29V 2A  
Adattatore di alimentazione Trasformatore 29V 2A ,Divani reclinabili elettrici Adattatore di alimentazione, Sedia elevabile o poltrona reclinabile Trasformatore di alimentazione 29V 2A + Cavo di alimentazione ,Lunghezza cavo: 150 cm

Usato per: alimentatore poltrona reclinabile,poltrona elevabile reclinabile elettrica trasformatore, batteria poltrona reclinabile sedia reclinabile poltrona reclinabile elettrica trasformatore,Trasformatore di alimentazione per poltrona reclinabile Centralina reclinabile adattatore di rete,adattatore kddy008b  
Completamente compatibile: poltrona reclinabile con sedia sollevabile okin alimentatore,okin trasformatore, Limoss e Tranquil Ease, divano elettrico Cheers e motori Power Recline DeltaDrive e BetaDrive con connessione a due pin (piatta e rotonda) al motore

Modelli compatibili: kddy008b adattatore ac/dc, ZBHWX-A290020-A, W52RA73-290018, KDDY001, KDDY008, ZB A290020-B, ZB-A290020-A, ZB-A290018-A, W52RA73 – 290018, alimentatore 24V-29V2A

SICURO E REALIZZATO: per l'uso su poltrone elevabili, Power supply 29V2A,poltrone reclinabili elettriche e sedili per home theater, prodotti realizzati con certificazione CE/FCC/UL per la sicurezza. Alta efficienza, bassa perdita, progettazione ambientale; protezione da sovrattensione, protezione da sovraccarico  
Contenuto della confezione: 1x adattatore di alimentazione, 1x Cavo di alimentazione

### Caratteristiche Prodotto

Tensione d'ingresso: 100-240 Vac

Tensione d'uscita: 29 Vdc

Corrente d'uscita: 2 A

Potenza: 58 W

Ripple: 200 mVp-p

Tecnologia: Switching

Connessione d'ingresso: Spina EU

Connessione d'uscita: Presa punto linea

Polarità: -

Lunghezza cavo ingresso: 1.10 m

Lunghezza cavo uscita: 0.17 m

Grado di protezione: IP20

Classe isolamento: II

Protezione: Corto circuito, Sovraccarico, Sovratensione

Funzioni aggiuntive: -

Temperatura di lavoro: -20°C ~ 70°C

Materiale: Plastica

Colore: Nero

Dimensioni: 116.5x59.5x37 mm

Peso: 200 g

Confezione: Scatola

## **Descrizione Prodotto**

Ingresso: CA 100-240V, uscita: CC 29V 2A

Adattatore di alimentazione Trasformatore 29V 2A ,Divani reclinabili elettrici Adattatore di alimentazione, Sedia elevabile o poltrona reclinabile Trasformatore di alimentazione 29V 2A + Cavo di alimentazione ,Lunghezza cavo: 150 cm

Usato per: alimentatore poltrona reclinabile,poltrona elevabile reclinabile elettrica trasformatore, batteria poltrona reclinabile sedia reclinabile poltrona reclinabile elettrica trasformatore,Trasformatore di alimentazione per poltrona reclinabile Centralina reclinabile adattatore di rete,adattatore kddy008b

Completemente compatibile: poltrona reclinabile con sedia sollevabile okin alimentatore,okin trasformatore, Limoss e Tranquil Ease, divano elettrico Cheers e motori Power Recline DeltaDrive e BetaDrive con connessione a due pin (piatta e rotonda) al motore

Modelli compatibili: kddy008b adattatore ac/dc, ZBHWX-A290020-A, W52RA73-290018, KDDY001, KDDY008, ZB A290020-B, ZB-A290020-A, ZB-A290018-A, W52RA73 – 290018, alimentatore 24V-29V2A

SICURO E REALIZZATO: per l'uso su poltrone elevabili, Power supply 29V2A,poltrone reclinabili elettriche e sedili per home theater, prodotti realizzati con certificazione CE/FCC/UL per la sicurezza. Alta efficienza, bassa perdita, progettazione ambientale; protezione da sovrattensione, protezione da sovraccarico

Contenuto della confezione: 1x adattatore di alimentazione, 1x Cavo di alimentazione

## **Caratteristiche Prodotto**

Tensione d'ingresso: 100-240 Vac

Tensione d'uscita: 29 Vdc

Corrente d'uscita: 2 A

Potenza: 58 W

Ripple: 200 mVp-p

Tecnologia: Switching

Connessione d'ingresso: Spina EU

Connessione d'uscita: Presa punto linea

Polarità: -

Lunghezza cavo ingresso: 1.10 m

Lunghezza cavo uscita: 0.17 m

Grado di protezione: IP20

Classe isolamento: II

Protezione: Corto circuito, Sovraccarico, Sovratensione

Funzioni aggiuntive: -

Temperatura di lavoro: -20°C ~ 70°C

Materiale: Plastica

Colore: Nero

Dimensioni: 116.5x59.5x37 mm

Peso: 200 g

Confezione: Scatola