

Alimentatore Universale Per Notebook 48W

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

34011560

8023389321049

GBC



Descrizione Prodotto

Alimentatore switching per NoteBook a tensione selezionabile. Potenza massima 48W e corrente da 2A a 5A. E' dotato di 9 Spinotti intercambiabili, che consentono l'uso con i più comuni Notebook in commercio.

Spinotti in dotazione:

6.5 x 4.3mm FUJITSU-SONY-SAMSUNG

5.5 x 2.5mm

TOSHIBA-MSI-LENOVO-LG-HP-COMPAQ

5.5 x 3.0mm SAMSUNG

5.5 x 1.7mm ACER-DELL

4.8 x 1.7mm ASUS-HP-COMPAQ-SONY

4.0 x 1.7mm HP-COMPAQ

2.35 x 0.9mm ASUS

7,4 x 5,0mm Generico

6,3 x 3,0mm TOSHIBA

Caratteristiche Prodotto

Tensione ingresso: 100-240 Vac

Tensione uscita: 9.5, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24 Vdc

Corrente uscita: max 5 A

Potenza: 48 W

Ripple: - mVp-p

Tecnologia: Switching

Connessione IN: Spina EU

Connessione OUT: 9 Spinotti

Polarità: Positivo centrale

Lunghezza cavo IN: 1.20 m

Lunghezza cavo OUT: 1.10 m

Grado protezione: IP20

Classe isolamento: II

Protezione: Corto circuito, Sovraccarico, Surriscaldamento, Sovratensione

Temperatura lavoro: 0°C ~ 50°C

Materiale: Plastica

Colore: Nero

Dimensioni: 112x47x27 mm

Peso: 255 g

Confezione: Scatola

Descrizione Prodotto

Alimentatore switching per Notebook a tensione selezionabile. Potenza massima 48W e corrente da 2A a 5A. E' dotato di 9 Spinotti intercambiabili, che consentono l'uso con i più comuni Notebook in commercio.

Spinotti in dotazione:

6.5 x 4.3mm FUJITSU-SONY-SAMSUNG

5.5 x 2.5mm TOSHIBA-MSI-LENOVO-LG-HP-COMPAQ

5.5 x 3.0mm SAMSUNG

5.5 x 1.7mm ACER-DELL

4.8 x 1.7mm ASUS-HP-COMPAQ-SONY

4.0 x 1.7mm HP-COMPAQ

2.35 x 0.9mm ASUS

7,4 x 5,0mm Generico

6,3 x 3,0mm TOSHIBA

Caratteristiche Prodotto

Tensione ingresso: 100-240 Vac

Tensione uscita: 9.5, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24 Vdc

Corrente uscita: max 5 A

Potenza: 48 W

Ripple: - mVp-p

Tecnologia: Switching

Connessione IN: Spina EU

Connessione OUT: 9 Spinotti

Polarità: Positivo centrale

Lunghezza cavo IN: 1.20 m

Lunghezza cavo OUT: 1.10 m

Grado protezione: IP20

Classe isolamento: II

Protezione: Corto circuito, Sovraccarico, Surriscaldamento, Sovratensione

Temperatura lavoro: 0°C ~ 50°C

Materiale: Plastica

Colore: Nero

Dimensioni: 112x47x27 mm

Peso: 255 g

Confezione: Scatola