Alimentatore Universale Per Notebook 48W

info@elettronicadefilippo.it
Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

34011560
8023389321049
GBC

Descrizione Prodotto
Alimentatore switching per NoteBook a tensione selezionabile. Potenza massima 48W e corrente da 2A a 5A. E' dotato di 9 Spinotti intercambiabili, che consentono l'uso con i più comuni Notebook in commercio.
Spinotti in dotazione:
6.5 x 4.3mm FUJITSU-SONY-SAMSUNG
5.5 x 2.5mm
TOSHIBA-MSI-LENOVO-LG-HP-COMPAQ
5.5 x 3.0mm SAMSUNG
5.5 x 1.7mm ACER-DELL
4.8 x 1.7mm ASUS-HP-COMPAQ-SONY
4.0 x 1.7mm HP-COMPAQ
2.35 x 0.9mm ASUS
7,4 x 5,0mm Generico
6,3 x 3,0mm TOSHIBA

Caratteristiche Prodotto
Tensione ingresso: 100-240 Vac
Tensione uscita: 9.5, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24 Vdc
Corrente uscita: max 5 A
Potenza: 48 W
Ripple: - mVp-p
Tecnologia: Switching
Connessione IN: Spina EU
Connessione OUT: 9 Spinotti
Polarità: Positivo centrale
Lunghezza cavo IN: 1.20 m
Lunghezza cavo OUT: 1.10 m
Grado protezione: IP20
Classe isolamento: II
Protezione: Corto circuito, Sovraccarico, Surriscaldamento, Sovratensione
Temperatura lavoro: 0°C ~ 50°C
Materiale: Plastica
Colore: Nero
Dimensioni: 112x47x27 mm
Peso: 255 g
Confezione: Scatola

Descrizione Prodotto
Alimentatore switching per NoteBook a tensione selezionabile. Potenza massima 48W e corrente da 2A a 5A. E' dotato di 9 Spinotti intercambiabili, che consentono l'uso con i più comuni Notebook in commercio.
Spinotti in dotazione:
6.5 x 4.3mm FUJITSU-SONY-SAMSUNG
5.5 x 2.5mm TOSHIBA-MSI-LENOVO-LG-HP-COMPAQ
5.5 x 3.0mm SAMSUNG
5.5 x 1.7mm ACER-DELL
4.8 x 1.7mm ASUS-HP-COMPAQ-SONY
4.0 x 1.7mm HP-COMPAQ
2.35 x 0.9mm ASUS
7,4 x 5,0mm Generico
6,3 x 3,0mm TOSHIBA

Caratteristiche Prodotto
Tensione ingresso: 100-240 Vac
Tensione uscita: 9.5, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24 Vdc
Corrente uscita: max 5 A
Potenza: 48 W
Ripple: - mVp-p
Tecnologia: Switching
Connessione IN: Spina EU
Connessione OUT: 9 Spinotti
Polarità: Positivo centrale
Lunghezza cavo IN: 1.20 m
Lunghezza cavo OUT: 1.10 m
Grado protezione: IP20
Classe isolamento: II
Protezione: Corto circuito, Sovraccarico, Surriscaldamento, Sovratensione
Temperatura lavoro: 0°C ~ 50°C
Materiale: Plastica
Colore: Nero
Dimensioni: 112x47x27 mm
Peso: 255 g
Confezione: Scatola