

BATTERIA ERMETICA AL PIOMBO AGM 12V 1.3Ah RICARICABILE PER REGISTRATORI DI CASSA

38640125 8023389051328

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462



Descrizione Prodotto

Le batterie al Piombo SKB, serie SK, sono batterie al piombo in tecnologia AGM piastra piana regolate con valvola. Conformi alla direttiva europea IEC61056-1/2 e vita di progetto classificazione EUROBAT 3 - 5 anni. Sono progettate per un utilizzo "standby" e per una modalità di scarica generica, dove vengono garantite le loro prestazioni ottimali. Per un corretto funzionamento della batteria è necessario attenersi alle prescrizioni riportate sulla batteria. Non deve essere lasciata scarica dopo il suo utlizzo, ma deve essere ricaricata immediatamente.

Caratteristiche Prodotto

Tensione: 12 Vdc Capacità: 1.3 Ah Potenza: 24 W

Terminali: Faston 4,8 mm Layout Terminali: 3

Dimensioni LxPxH(HT): 98x43x52(57) mm

Peso: 0.60 Kg Utilizzo: Sicurezza Numero celle: 6

Potenza/cella (15min): 4 W

Tensione di carica tampone: 13.5 - 13.8 Vdc Tensione di carica uso ciclico: 14.4 - 15.0 Vdc

Corrente di carica standard: 0.36 A
Massima corrente di scarica (5 sec.): 19 A
Temperatura di scarica: -10° - 60° °C
Temperatura di carica: -20° - 60° °C
Temperatura di stoccaggio: -20° - 60° °C

Classificazione EUROBAT: 3 - 5 anni "Standard

Commercial"

Contenitore: ABS - HB

Descrizione Prodotto

Le batterie al Piombo SKB, serie SK, sono batterie al piombo in tecnologia AGM piastra piana regolate con valvola. Conformi alla direttiva europea IEC61056-1/2 e vita di progetto classificazione EUROBAT 3 - 5 anni. Sono progettate per un utilizzo "standby" e per una modalità di scarica generica, dove vengono garantite le loro prestazioni ottimali. Per un corretto funzionamento della batteria è necessario attenersi alle prescrizioni riportate sulla batteria. Non deve essere lasciata scarica dopo il suo utlizzo, ma deve essere ricaricata immediatamente.

Caratteristiche Prodotto

Tensione: 12 Vdc Capacità: 1.3 Ah Potenza: 24 W

Terminali: Faston 4,8 mm Layout Terminali: 3

Dimensioni LxPxH(HT): 98x43x52(57) mm

Peso: 0.60 Kg Utilizzo: Sicurezza Numero celle: 6

Potenza/cella (15min): 4 W

Tensione di carica tampone: 13.5 - 13.8 Vdc Tensione di carica uso ciclico: 14.4 - 15.0 Vdc

Corrente di carica standard: 0.36 A Massima corrente di scarica (5 sec.): 19 A Temperatura di scarica: -10° - 60° °C Temperatura di carica: -20° - 60° °C Temperatura di stoccaggio: -20° - 60° °C

Classificazione EUROBAT: 3 - 5 anni "Standard Commercial"

Contenitore: ABS - HB