

## Batteria Al Piombo Ricaricabile 6V 4,5Ah

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

**204011**

8057456006959

Melchioni MKC



### Descrizione Prodotto

Le batterie al Piombo sono batterie al piombo in tecnologia AGM piastra piana regolate con valvola. Conformi alla direttiva europea IEC61056-1/2 e vita di progetto classificazione EUROBAT 3 - 5 anni. Sono progettate per un utilizzo "standby" e per una modalità di scarica generica, dove vengono garantite le loro prestazioni ottimali. Per un corretto funzionamento della batteria è necessario attenersi alle prescrizioni riportate sulla batteria. Non deve essere lasciata scarica dopo il suo utilizzo, ma deve essere ricaricata immediatamente.

### Caratteristiche Prodotto

Numero celle: 3

Tensione: 6 Vdc

Capacità: 4.5 Ah

Potenza Batteria (15min): 48 W

Potenza/cella (15min): 16 W

Terminali: Faston 4,8 mm

Layout Terminali: 1

Dimensioni LxPxH(HT): 70x48x101(107) mm

Peso: 0.73 Kg

Utilizzo: Generale, Anti Blackout

Tensione di carica tampone: 6.75 - 6.90 Vdc

Tensione di carica uso ciclico: 7.20 - 7.50 Vdc

Corrente di carica standard: 1.25 A

Massima corrente di scarica (5 sec.): 67 A

Temperatura di scarica: -10 ~ +60 °C

Temperatura di carica: -20 ~ +60 °C

Temperatura di stoccaggio: -20 ~ +60 °C

Classificazione EUROBAT: 3 - 5 anni "Standard Commercial"

Contenitore: ABS - HB

## **Descrizione Prodotto**

Le batterie al Piombo sono batterie al piombo in tecnologia AGM piastra piana regolate con valvola. Conformi alla direttiva europea IEC61056-1/2 e vita di progetto classificazione EUROBAT 3 - 5 anni. Sono progettate per un utilizzo "standby" e per una modalità di scarica generica, dove vengono garantite le loro prestazioni ottimali. Per un corretto funzionamento della batteria è necessario attenersi alle prescrizioni riportate sulla batteria. Non deve essere lasciata scarica dopo il suo utilizzo, ma deve essere ricaricata immediatamente.

## **Caratteristiche Prodotto**

Numero celle: 3

Tensione: 6 Vdc

Capacità: 4.5 Ah

Potenza Batteria (15min): 48 W

Potenza/cella (15min): 16 W

Terminali: Faston 4,8 mm

Layout Terminali: 1

Dimensioni LxPxH(HT): 70x48x101(107) mm

Peso: 0.73 Kg

Utilizzo: Generale, Anti Blackout

Tensione di carica tampone: 6.75 - 6.90 Vdc

Tensione di carica uso ciclico: 7.20 - 7.50 Vdc

Corrente di carica standard: 1.25 A

Massima corrente di scarica (5 sec.): 67 A

Temperatura di scarica: -10 ~ +60 °C

Temperatura di carica: -20 ~ +60 °C

Temperatura di stoccaggio: -20 ~ +60 °C

Classificazione EUROBAT: 3 - 5 anni "Standard Commercial"

Contenitore: ABS - HB