

Illuminatore LNB Universale 1 Uscita Per Parabola Satellitare

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

LNB110

8055271137230

FTE



Descrizione Prodotto

Convertitore Low Noise Converter RED Certified con bassa figura di rumore di 0,3 dB e 1 uscita universale. Consente la ricezione di segnali satellitari provenienti da una posizione orbitale.

Punti Di Forza

Bassissima figura di rumore e consumi ridotti
Elevato guadagno e stabilità in frequenza
Connettore GOLD
Protezione scorrevole per connettori F

Applicazioni

Consente il collegamento diretto ad un decoder SAT HD.

Caratteristiche Prodotto

Numero di uscite: 1
Frequenza in ingresso: 10,7 ÷ 11,7 / 11,7 ÷ 12,75 GHz
Frequenza oscillatore locale: 9,75 / 10,6 GHz
Frequenza in uscita: 950 ÷ 1950 / 1100 ÷ 2150 MHz
Filtro LTE @ 1800 MHz: 40 min dB
Guadagno: 60 dB
Commutazione polarità: 10,5 ÷ 14,0V @Verticale, 16,0 ÷ 20,0V @Orizzontale
Figura di rumore: 0,3 dB
Tensione di alimentazione: 10,5 ÷ 20 DVC
Corrente max assorbita: 100 mA
Impedenza: 75 Ohm
Connettore di uscita: Tipo F Gold
Diametro feed: 40 mm
Dimensioni (L x A x P): 61 x 61 x 101 mm
Peso: 83 g
Conforme alle norme: ROHS, CE, RED

Descrizione Prodotto

Convertitore Low Noise Converter RED Certified con bassa figura di rumore di 0,3 dB e 1 uscita universale. Consente la ricezione di segnali satellitari provenienti da una posizione orbitale.

Punti Di Forza

Bassissima figura di rumore e consumi ridotti

Elevato guadagno e stabilità in frequenza

Connettore GOLD

Proteazione scorrevole per connettori F

Applicazioni

Consente il collegamento diretto ad un decoder SAT HD.

Caratteristiche Prodotto

Numero di uscite: 1

Frequenza in ingresso: 10,7 ÷ 11,7 / 11,7 ÷ 12,75 GHz

Frequenza oscillatore locale: 9,75 / 10,6 GHz

Frequenza in uscita: 950 ÷ 1950 / 1100 ÷ 2150 MHz

Filtro LTE @ 1800 MHz: 40 min dB

Guadagno: 60 dB

Commutazione polarità: 10,5 ÷ 14,0V @Verticale, 16,0 ÷ 20,0V @Orizzontale

Figura di rumore: 0,3 dB

Tensione di alimentazione: 10,5 ÷ 20 DVC

Corrente max assorbita: 100 mA

Impedenza: 75 Ohm

Connettore di uscita: Tipo F Gold

Diametro feed: 40 mm

Dimensioni (L x A x P): 61 x 61 x 101 mm

Peso: 83 g

Conforme alle norme: ROHS, CE, RED