

Illuminatore LNB Universale 1 Uscita Per Parabola Satellitare

LNB110 8055271137230

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462



Descrizione Prodotto

Convertitore Low Noise Converter RED Certified con bassa figura di rumore di 0,3 dB e 1 uscita universale. Consente la ricezione di segnali satellitari provenienti da una posizione orbitale.

Punti Di Forza

Bassisima figura di rumore e consumi ridotti Elevato guadagno e stabilità in frequenza Connettore GOLD

Proteazione scorrevole per connettori F

Applicazioni

Consente il collegamento diretto ad un decoder SAT HD.

Caratteristiche Prodotto

Numero di uscite: 1

Frequenza in ingresso: 10,7 ÷ 11,7 / 11,7 ÷

12,75 GHz

Frequenza oscillatore locale: 9,75 / 10,6 GHz Frequenza in uscita: 950 ÷ 1950 / 1100 ÷ 2150

MHz

Filtro LTE @ 1800 MHz: 40 min dB

Guadagno: 60 dB

Commutazione polarità: 10,5 ÷ 14,0V @Verticale, 16,0 ÷ 20,0V @Orizzontale

Figura di rumore: 0,3 dB

Tensione di alimentazione: 10,5 ÷ 20 DVC

Corrente max assorbita: 100 mA

Impedenza: 75 Ohm

Connettore di uscita: Tipo F Gold

Diametro feed: 40 mm

Dimensioni (L x A x P): 61 x 61 x 101 mm

Peso: 83 a

Conforme alle norme: ROHS, CE, RED

Descrizione Prodotto

Convertitore Low Noise Converter RED Certified con bassa figura di rumore di 0,3 dB e 1 uscita universale. Consente la ricezione di segnali satellitari provenienti da una posizione orbitale.

Punti Di Forza

Bassisima figura di rumore e consumi ridotti Elevato guadagno e stabilità in frequenza Connettore GOLD

Proteazione scorrevole per connettori F

Applicazioni

Consente il collegamento diretto ad un decoder SAT HD.

Caratteristiche Prodotto

Numero di uscite: 1

Frequenza in ingresso: 10,7 ÷ 11,7 / 11,7 ÷ 12,75 GHz

Frequenza oscillatore locale: 9,75 / 10,6 GHz Frequenza in uscita: 950 ÷ 1950 / 1100 ÷ 2150 MHz

Filtro LTE @ 1800 MHz: 40 min dB

Guadagno: 60 dB

Commutazione polarità: 10,5 ÷ 14,0V @Verticale, 16,0 ÷ 20,0V @Orizzontale

Figura di rumore: 0,3 dB

Tensione di alimentazione: 10,5 ÷ 20 DVC

Corrente max assorbita: 100 mA

Impedenza: 75 Ohm

Connettore di uscita: Tipo F Gold

Diametro feed: 40 mm

Dimensioni (L x A x P): 61 x 61 x 101 mm

Peso: 83 g

Conforme alle norme: ROHS, CE, RED