Alimentatore Switching 12Vcc 470mAh 2 Uscite "F"

6090D-AS470F2
8057971675692
3B Elettronica

info@elettronicadefilippo.it
Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

Descrizione Prodotto
Sono utilizzati per la telealimentazione tramite cavo coassiale di amplificatori TV. Dotato di protezione contro sovraccarico, sovratemperatura e corto circuito, può essere per le sue dimensioni contenute posizionato facilmente nel retro della TV oppure incassato, fissato a parete.
Dotato di LED sulla parte frontale per visionare la corretta alimentazione del dispositivo.
Alimentatori switching di nuova tecnologia per impianti di antenna. I connettori F pressofusi in una speciale scatolina permettono una perfetta schermatura e basse perdite di segnale. Le dimensioni compatte consentono l'utilizzo in spazi ristretti e l'installazione nelle classiche scatole ad incasso 503. Con indicatore luminoso di controllo funzionamento.
Dotati di connettori F e ganci di fissaggio.
Caratteristiche Prodotto
Alimentatore TV
Uscite: 2
Attenuazione passaggio: ?4 dB
Impedenza: 75 ?
Tensione ingresso: 100 ÷ 240 Vac
Tensione uscita: 12 Vdc
Corrente: 470 mAh
Da utilizzare solo per uso interno
Dimensioni: 54x65x25 mm
Lunghezza cavo: 1,5 mt
Peso: 110 g

Descrizione Prodotto
Sono utilizzati per la telealimentazione tramite cavo coassiale di amplificatori TV. Dotato di protezione contro sovraccarico, sovratemperatura e corto circuito, può essere per le sue dimensioni contenute posizionato facilmente nel retro della TV oppure incassato, fissato a parete.
Dotato di LED sulla parte frontale per visionare la corretta alimentazione del dispositivo.
Alimentatori switching di nuova tecnologia per impianti di antenna. I connettori F pressofusi in una speciale scatolina permettono una perfetta schermatura e basse perdite di segnale. Le dimensioni compatte consentono l'utilizzo in spazi ristretti e l'installazione nelle classiche scatole ad incasso 503. Con indicatore luminoso di controllo funzionamento.
Dotati di connettori F e ganci di fissaggio.
Caratteristiche Prodotto
Alimentatore TV
Uscite: 2
Attenuazione passaggio: ?4 dB
Impedenza: 75 ?
Tensione ingresso: 100 ÷ 240 Vac
Tensione uscita: 12 Vdc
Corrente: 470 mAh
Da utilizzare solo per uso interno
Dimensioni: 54x65x25 mm
Lunghezza cavo: 1,5 mt
Peso: 110 g