Estensore HDMI 1080p Su Cavo Di Rete 60 mt

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

14281040 8023389560585



Descrizione Prodotto

Kit composto da trasmettitore e ricevitore progettati per estendere i segnali HDMI 1080p a 60Hz fino ad una distanza max di 60m tramite un singolo cavo di rete Cat.6 o superiore. Grazie al ripetitore di telecomando IR è possibile controllare la sorgente a distanza e la porta HDMI passante (Loop-Out) presente sul trasmettitore permette di collegare contemporaneamente una TV vicino ad esso. Supporta compressione Audio Dolby DTS. Sia il trasmettitore che il ricevitore sono facili da installare ed occupano poco spazio. Sono ideali per uso home-office, entertainment, sale conferenze, scuole e ambienti di formazione. Alimentazione 5V 1A (incluso), funzione POC (Power Over Cable): il trasmettitore fornisce l'alimentazione al ricevitore tramite il cavo di rete.

Caratteristcihe Prodotto

Tipo: HDMI

Tecnologia (es. TCP-IP): Point To Point

Risoluzione max: 1080p Distanza max: 60 m

Tipo collegamento: RJ45 Cat.6

Ripetitore IR: si Loop-Out: si Ingressi: 1 x HDMI Uscite: 1 x HDMI Supporto HDR: no Supporto EDID: no Supporto HDCP: 1.3 Funzioni aggiuntive: POC Banda: 6.75 Gbps

Deep color: 24 bit Spazio colore: 4:2:2 YUV

Audio: LPCM, DTS Digital, Dolby Digital Lunghezza max cavo ingresso: 7 m Lunghezza max cavo uscita: 7 m Alimentazione: 5V 1A POC

Materiale: Plastica

Dimensioni Tx: 81x62x26 mm Dimensioni Rx: 81x48x26 mm

Colore: Nero Peso: 2 x 37 g Confezione: scatola

Descrizione Prodotto

Kit composto da trasmettitore e ricevitore progettati per estendere i segnali HDMI 1080p a 60Hz fino ad una distanza max di 60m tramite un singolo cavo di rete Cat.6 o superiore. Grazie al ripetitore di telecomando IR è possibile controllare la sorgente a distanza e la porta HDMI passante (Loop-Out) presente sul trasmettitore permette di collegare contemporaneamente una TV vicino ad esso. Supporta compressione Audio Dolby DTS. Sia il trasmettitore che il ricevitore sono facili da installare ed occupano poco spazio. Sono ideali per uso home-office, entertainment, sale conferenze, scuole e ambienti di formazione. Alimentazione 5V 1A (incluso), funzione POC (Power Over Cable): il trasmettitore fornisce l'alimentazione al ricevitore tramite il cavo di rete.

Caratteristcihe Prodotto

Tipo: HDMI

Tecnologia (es. TCP-IP): Point To Point

Risoluzione max: 1080p Distanza max: 60 m

Tipo collegamento: RJ45 Cat.6

Ripetitore IR: si Loop-Out: si Ingressi: 1 x HDMI Uscite: 1 x HDMI Supporto HDR: no Supporto EDID: no Supporto HDCP: 1.3 Funzioni aggiuntive: POC Banda: 6.75 Gbps

Banda: 6.75 Gbps Deep color: 24 bit

Spazio colore: 4:2:2 YUV

Audio: LPCM, DTS Digital, Dolby Digital Lunghezza max cavo ingresso: 7 m Lunghezza max cavo uscita: 7 m Alimentazione: 5V 1A POC

Materiale: Plastica

Dimensioni Tx: 81x62x26 mm Dimensioni Rx: 81x48x26 mm

Colore: Nero Peso: 2 x 37 g Confezione: scatola