

Microfono Da Tavolo Per Sportelli Pubblici

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

GM30W

8015439900304

KARMA



Descrizione Prodotto

Destinato all'utilizzo in pubblici esercizi quali uffici postali, banche, sportelli informazioni, money change, etc. si compone di un microfono da tavolo dedicato all'operatore interno e da un secondo microfono + altoparlante da applicare all'esterno dello sportello.

Il sistema è di tipo bidirezionale e quindi consente sia al cliente che all'operatore di parlare e ascoltare contemporaneamente malgrado siano divisi da un vetro di sicurezza. Per l'operatore è possibile lasciare aperto il canale in ascolto e attivare a piacimento il microfono quando necessario. La base del microfono interno possiede un regolatore per il volume dell'altoparlante e 2 prese: la prima per il collegamento di un microfono ad archetto opzionale, la seconda per l'esportazione delle conversazioni ad amplificatore esterno o registratore.

È alimentato da un piccolo trasformatore esterno.

È possibile utilizzare anche un microfono ad archetto poiché è prevista una presa laterale

Caratteristiche Prodotto

Alimentabile da phantom: No

Lunghezza cavo: 2,9 mt

Risposta in frequenza: 80Hz - 14 KHz

Materiale di costruzione: metallo e plastica

Tipo di capsula: A condensatore

Lunghezza microfono: 37 cm

Ghiera luminosa: Sì, dispone di ghiera che si illumina quando il microfono è attivo

Direttività: Cardioide

Colore: Grigio e Nero

Peso (Kg): 0,9

Dimensioni Prodotto: 135 x 410 x 150 mm

Alimentazione: 14V DC- 350mA

Descrizione Prodotto

Destinato all'utilizzo in pubblici esercizi quali uffici postali, banche, sportelli informazioni, money change, etc. si compone di un microfono da tavolo dedicato all'operatore interno e da un secondo microfono + altoparlante da applicare all'esterno dello sportello.

Il sistema è di tipo bidirezionale e quindi consente sia al cliente che all'operatore di parlare e ascoltare contemporaneamente malgrado siano divisi da un vetro di sicurezza. Per l'operatore è possibile lasciare aperto il canale in ascolto e attivare a piacimento il microfono quando necessario. La base del microfono interno possiede un regolatore per il volume dell'altoparlante e 2 prese: la prima per il collegamento di un microfono ad archetto opzionale, la seconda per l'esportazione delle conversazioni ad amplificatore esterno o registratore.

È alimentato da un piccolo trasformatore esterno.

È possibile utilizzare anche un microfono ad archetto poichè è prevista una presa laterale

Caratteristiche Prodotto

Alimentabile da phantom: No

Lunghezza cavo: 2,9 mt

Risposta in frequenza: 80Hz - 14 KHz

Materiale di costruzione: metallo e plastica

Tipo di capsula: A condensatore

Lunghezza microfono: 37 cm

Ghiera luminosa: Si, dispone di ghiera che si illumina quando il microfono è attivo

Direttività: Cardioide

Colore: Grigio e Nero

Peso (Kg): 0,9

Dimensioni Prodotto: 135 x 410 x 150 mm

Alimentazione: 14V DC- 350mA