

Alimentatore In Corrente Alternta A Tensione Variabile 24W

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

34016000

8023389045990

GBC



Descrizione Prodotto

Alimentatore lineare con ingresso ed uscita a corrente alternata VAC e tensione d'uscita selezionabile (9-12-15-24 Vac) con corrente max. 1A. Spinotto 5,5x2,5mm. Alimenta qualunque dispositivo elettrico con ingresso in corrente alternata, tra cui videocitofoni, registratori di cassa, modem.

Caratteristiche Prodotto

Tensione ingresso: 220-240 Vac
Tensione uscita: 9, 12, 15, 18, 24 Vac
Corrente uscita: 1 A
Potenza: 24 W
Ripple: 50 mVp-p
Tecnologia: Stabilizzato
Connessione IN: Spina EU
Connessione OUT: Spinotto 5,5x2,5mm
Polarità: Positivo centrale
Lunghezza cavo OUT: 1.10 m
Grado protezione: IP20
Classe isolamento: II
Protezione: Corto circuito, Sovraccarico, Sovratensione
Temperatura lavoro: 0°C ~ 50°C
Materiale: Plastica
Colore: Nero
Dimensioni: 100x60x68 mm
Peso: 780 g
Confezione: Scatola

Descrizione Prodotto

Alimentatore lineare con ingresso ed uscita a corrente alternata VAC e tensione d'uscita selezionabile (9-12-15-24 Vac) con corrente max. 1A. Spinotto 5,5x2,5mm. Alimenta qualunque dispositivo elettrico con ingresso in corrente alternata, tra cui videocitofoni, registratori di cassa, modem.

Caratteristiche Prodotto

Tensione ingresso: 220-240 Vac
Tensione uscita: 9, 12, 15, 18, 24 Vac
Corrente uscita: 1 A
Potenza: 24 W
Ripple: 50 mVp-p
Tecnologia: Stabilizzato
Connessione IN: Spina EU
Connessione OUT: Spinotto 5,5x2,5mm
Polarità: Positivo centrale
Lunghezza cavo OUT: 1.10 m
Grado protezione: IP20
Classe isolamento: II
Protezione: Corto circuito, Sovraccarico, Sovratensione
Temperatura lavoro: 0°C ~ 50°C
Materiale: Plastica
Colore: Nero
Dimensioni: 100x60x68 mm
Peso: 780 g
Confezione: Scatola