Alimentatore da incasso 12V 1,3A IP67

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

34011005 8023389625215 GBC



Descrizione Prodotto

Alimentatore da incasso switching 12V 1,3A resinato con grado di resistenza IP67; adatto per impieghi in impianti di videosorveglianza CCTV. Installabile direttamente in scatole di derivazione. Il cavo d'uscita è provvisto di connettore 2.1 x 5.5 mm

Caratteristiche Prodotto

Tensione d'ingresso: 100-240 Vac

Tensione d'uscita: 12 Vdc Corrente d'uscita: 1.3 A

Potenza: 15 W Ripple: 250 mVp-p Tecnologia: Switching

Connessione d'ingresso: Cablato

Connessione d'uscita: Spinotto 5.5x2.1mm

Polarità: Positivo centrale Lunghezza cavo ingresso: 1.20 m Lunghezza cavo uscita: 0.20 m Grado di protezione: IP67 Classe isolamento: II

Protezione: Corto circuito, Sovraccarico,

Sovratensione Funzioni aggiuntive: -

Temperatura di lavoro: -10°C ~ 40°C

Materiale: Plastica Colore: Nero

Dimensioni: 51x49x25 mm

Peso: 96 g

Confezione: Scatola

Descrizione Prodotto

Alimentatore da incasso switching 12V 1,3A resinato con grado di resistenza IP67; adatto per impieghi in impianti di videosorveglianza CCTV. Installabile direttamente in scatole di derivazione. Il cavo d'uscita è provvisto di connettore 2,1 x 5,5 mm

Caratteristiche Prodotto

Tensione d'ingresso: 100-240 Vac

Tensione d'uscita: 12 Vdc Corrente d'uscita: 1.3 A

Potenza: 15 W Ripple: 250 mVp-p Tecnologia: Switching

Connessione d'ingresso: Cablato

Connessione d'uscita: Spinotto 5.5x2.1mm

Polarità: Positivo centrale Lunghezza cavo ingresso: 1.20 m Lunghezza cavo uscita: 0.20 m Grado di protezione: IP67 Classe isolamento: II

Protezione: Corto circuito, Sovraccarico, Sovratensione

Funzioni aggiuntive: -

Temperatura di lavoro: -10°C ~ 40°C

Materiale: Plastica Colore: Nero

Dimensioni: 51x49x25 mm

Peso: 96 g

Confezione: Scatola