

Partitore Da Esterno TV/SAT 2 Uscite 5G

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

83192CC

8013679032779

emme esse



Descrizione Prodotto

Partitori da palo TV/SAT con elevato adattamento di impedenza, passaggio di corrente su tutte le uscite e diodi di protezione. Sono interamente schermati, provvisti di connettori "F" e realizzati con componenti di alta qualità a garanzia di basse perdite di inserzione e alta selettività. La custodia in plastica antiurto, fornisce la massima protezione dagli agenti atmosferici.

Uno degli aspetti più esclusivi di questi partitori è la possibilità di alimentare il centralino TV da tutte le uscite verso le utenze. Questa funzione è molto utile in strutture come gli appartamenti per le vacanze, dove spesso alcuni alloggi non sono occupati e si ha la necessità di rendere indipendente ciascun appartamento con il proprio alimentatore per garantire in ogni caso il funzionamento del centralino TV.

Possono anche essere utilizzati in un impianto Satellite con LNB dcSS, per ripartire a monte il segnale da distribuire su più utenze.

Caratteristiche Prodotto

Ingressi: 1

Banda: 5 ÷ 2400 MHz

Attenuazione: 4 dB

Uscite: 2

Passaggio: DCSI

Descrizione Prodotto

Partitori da palo TV/SAT con elevato adattamento di impedenza, passaggio di corrente su tutte le uscite e diodi di protezione. Sono interamente schermati, provvisti di connettori "F" e realizzati con componenti di alta qualità a garanzia di basse perdite di inserzione e alta selettività. La custodia in plastica antiurto, fornisce la massima protezione dagli agenti atmosferici.

Uno degli aspetti più esclusivi di questi partitori è la possibilità di alimentare il centralino TV da tutte le uscite verso le utenze. Questa funzione è molto utile in strutture come gli appartamenti per le vacanze, dove spesso alcuni alloggi non sono occupati e si ha la necessità di rendere indipendente ciascun appartamento con il proprio alimentatore per garantire in ogni caso il funzionamento del centralino TV.

Possono anche essere utilizzati in un impianto Satellite con LNB dcSS, per ripartire a monte il segnale da distribuire su più utenze.

Caratteristiche Prodotto

Ingressi: 1

Banda: 5 ÷ 2400 MHz

Attenuazione: 4 dB

Uscite: 2

Passaggio: DCSI