

## Multiswitch 5 Cavi Con 4 Uscite dSCR

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

**80394DH**

8013679022428

emme esse



### Descrizione Prodotto

Nuova gamma di multiswitch a 5 cavi con tecnologia digitale dCSS ( digital channel stacking switch ) per distribuzione sat e tv su singolo cavo. I multiswitch d-Logic sono completamente retro-compatibili con le frequenze del tradizionale SCR analogico ed in più consentono di effettuare installazioni molto più efficienti poiché con un cavo coassiale, per ciascuna uscita, si possono gestire fino a 16 User band. Tutti i multiswitch 5 cavi serie d-Logic, consentono la commutazione automatica SCR/Legacy ( Hybrid ) per garantire la piena compatibilità con qualsiasi tipo di decoder ( SAT e DTT ) l'utente installi alla presa. Le versioni 1 e 2 uscite sono compatibili con la tecnologia Wideband che prevede la distribuzione dei segnali SAT di una posizione orbitale con solo 2 cavi di colonna montante ( invece di 4 ) e di 2 posizioni orbitali con 4 cavi ( invece di 8 ). Fino a 16UB per ogni uscita.

### Caratteristiche Prodotto

Codice: 80394DH

Multiswitch: dCSS SCR/Legacy

In: 5

Out: 5

Derivazioni: 4

Frequenza IN: 290-2150 MHz

Perdite derivazione sat/tv: AGC / -16 dB

Perdite pass sat/tv: 1.5/3 dB

Consumo per SCR port: <385 mA @13 V

Isolamento sat/tv: >22 dB

Max lev IN: 110 dB $\mu$ V

Max lev OUT: 85 (AGC) dB $\mu$ V

Dimensioni: 223x143x50 mm

### **Descrizione Prodotto**

Nuova gamma di multiswitch a 5 cavi con tecnologia digitale dCSS ( digital channel stacking switch ) per distribuzione sat e tv su singolo cavo. I multiswitch d-Logic sono completamente retro-compatibili con le frequenze del tradizionale SCR analogico ed in più consentono di effettuare installazioni molto più efficienti poiché con un cavo coassiale, per ciascuna uscita, si possono gestire fino a 16 User band. Tutti i multiswitch 5 cavi serie d-Logic, consentono la commutazione automatica SCR/Legacy ( Hybrid ) per garantire la piena compatibilità con qualsiasi tipo di decoder ( SAT e DTT ) l'utente installi alla presa. Le versioni 1 e 2 uscite sono compatibili con la tecnologia Wideband che prevede la distribuzione dei segnali SAT di una posizione orbitale con solo 2 cavi di colonna montante ( invece di 4 ) e di 2 posizioni orbitali con 4 cavi ( invece di 8 ). Fino a 16UB per ogni uscita.

### **Caratteristiche Prodotto**

Codice: 80394DH

Multiswitch: dCSS SCR/Legacy

In: 5

Out: 5

Derivazioni: 4

Frequenza IN: 290-2150 MHz

Perdite derivazione sat/tv: AGC / -16 dB

Perdite pass sat/tv: 1.5/3 dB

Consumo per SCR port: <385 mA @13 V

Isolamento sat/tv: >22 dB

Max lev IN: 110 dB $\mu$ V

Max lev OUT: 85 (AGC) dB $\mu$ V

Dimensioni: 223x143x50 mm