Alimentatore 4 Uscite 12V 5Ah - 60W

info@elettronicadefilippo.it
Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

491929298
8006012366297
Melchioni MKC

Descrizione Prodotto
Alimentatore dalle dimensioni contenute, con le funzionalità di una mini PSU, con 4 canali indipendenti.
Fusibile PTC su ciascun canale per la protezione da cortocircuiti o sovra-alimentazione.
La tensione di uscita è regolabile su ciascun canale per connessioni a lunga tratta
1 Ingresso - 4 uscite
4 uscite indipendenti a morsetto
4 uscite indipendenti e regolabili singolarmente da 11 a 15V
Fino a 2A per canale
Installabile a parete
Ideale per alimentazione telecamere

Caratteristiche Prodotto
Tensione di ingresso: 100V-240VAC 50/60 Hz
Tensione di uscita: 4 canali indipententi - 12VDC, 2A per canale, 5A totale - 60W totali
Connessione: a morsetto
Fusibile: PTC 2A
Protezioni: da sovraccarico, cortocircuito, sovratensione, di temperatura
Grado di impermeabilità: IP54 uso interno
Dimensione: 138.6x54.8x37mm
Confezione: Scatola

Descrizione Prodotto
Alimentatore dalle dimensioni contenute, con le funzionalità di una mini PSU, con 4 canali indipendenti.
Fusibile PTC su ciascun canale per la protezione da cortocircuiti o sovra-alimentazione.
La tensione di uscita è regolabile su ciascun canale per connessioni a lunga tratta
1 Ingresso - 4 uscite
4 uscite indipendenti a morsetto
4 uscite indipendenti e regolabili singolarmente da 11 a 15V
Fino a 2A per canale
Installabile a parete
Ideale per alimentazione telecamere

Caratteristiche Prodotto
Tensione di ingresso: 100V-240VAC 50/60 Hz
Tensione di uscita: 4 canali indipententi - 12VDC, 2A per canale, 5A totale - 60W totali
Connessione: a morsetto
Fusibile: PTC 2A
Protezioni: da sovraccarico, cortocircuito, sovratensione, di temperatura
Grado di impermeabilità: IP54 uso interno
Dimensione: 138.6x54.8x37mm
Confezione: Scatola