

Alimentatore 4 Uscite 12V 5Ah - 60W

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

491929298

8006012366297

Melchioni MKC



Descrizione Prodotto

Alimentatore dalle dimensioni contenute, con le funzionalità di una mini PSU, con 4 canali indipendenti.

Fusibile PTC su ciascun canale per la protezione da cortocircuiti o sovra-alimentazione.

La tensione di uscita è regolabile su ciascun canale per connessioni a lunga tratta

1 Ingresso - 4 uscite

4 uscite indipendenti a morsetto

4 uscite indipendenti e regolabili singolarmente da 11 a 15V

Fino a 2A per canale

Installabile a parete

Ideale per alimentazione telecamere

Caratteristiche Prodotto

Tensione di ingresso: 100V-240VAC 50/60 Hz

Tensione di uscita: 4 canali indipendenti -

12VDC, 2A per canale, 5A totale - 60W totali

Connessione: a morsetto

Fusibile: PTC 2A

Protezioni: da sovraccarico, cortocircuito, sovratensione, di temperatura

Grado di impermeabilità: IP54 uso interno

Dimensione: 138.6x54.8x37mm

Confezione: Scatola

Descrizione Prodotto

Alimentatore dalle dimensioni contenute, con le funzionalità di una mini PSU, con 4 canali indipendenti.

Fusibile PTC su ciascun canale per la protezione da cortocircuiti o sovra-alimentazione.

La tensione di uscita è regolabile su ciascun canale per connessioni a lunga tratta

1 Ingresso - 4 uscite

4 uscite indipendenti a morsetto

4 uscite indipendenti e regolabili singolarmente da 11 a 15V

Fino a 2A per canale

Installabile a parete

Ideale per alimentazione telecamere

Caratteristiche Prodotto

Tensione di ingresso: 100V-240VAC 50/60 Hz

Tensione di uscita: 4 canali indipendenti - 12VDC, 2A per canale, 5A totale - 60W totali

Connessione: a morsetto

Fusibile: PTC 2A

Protezioni: da sovraccarico, cortocircuito, sovratensione, di temperatura

Grado di impermeabilità: IP54 uso interno

Dimensione: 138.6x54.8x37mm

Confezione: Scatola