

Amplificatore Da Esterno Regolabile 20dB 2 Ingressi

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

28-321R 8017152983213 OFFEL



Descrizione Prodotto

Amplificatore da palo 2 ingressi Log VHF+UHF 1 uscita 20dB regolabile

Amplificatore larga banda per esterno, utilizzato in impianti singoli o piccoli impianti di ricezione Progettato per ottimizzare l'amplificazione dei segnali DTT compresi nel range E05÷E48, attenuando la banda LTE 700 MHz senza precludere il buon funzionamento del canale E48

Dotato di due ingressi larga banda amplificati 3+UHF

Ogni ingresso è dotato di trimmer resistivo (0÷15 dB) come regolatore di livello per la banda 3+UHF

Realizzato in contenitore schermato dotato di connettori a vite tipo F

L'amplificazione delle bande 3 e UHF è realizzata a linea unica

Amplificazione delle bande 3 e UHF a linea unica

Livello di uscita regolabile tramite trimmer Contenitore schermato con connettori a vite tipo

Dotato di due ingressi Caratteristiche Prodotto

Ingressi: 2 Uscite: 1

Frequenze: UHF+VHF Guadagno: 20dB Regolabile

Cifra Rumore: 4dB

Livello/Tensione Uscita: 112dBuV Corrente Erogabile: 65mA

Tensione Telealimentazione: 12V

Dimensioni: 77x50x85mm

Descrizione Prodotto

Amplificatore da palo 2 ingressi Log VHF+UHF 1 uscita 20dB regolabile

Amplificatore larga banda per esterno, utilizzato in impianti singoli o piccoli impianti di ricezione

Progettato per ottimizzare l'amplificazione dei segnali DTT compresi nel range E05÷E48, attenuando la banda LTE 700 MHz senza precludere il buon funzionamento del canale E48

Dotato di due ingressi larga banda amplificati 3+UHF

Ogni ingresso è dotato di trimmer resistivo (0÷15 dB) come regolatore di livello per la banda 3+UHF

Realizzato in contenitore schermato dotato di connettori a vite tipo F

L'amplificazione delle bande 3 e UHF è realizzata a linea unica

Amplificazione delle bande 3 e UHF a linea unica

Livello di uscita regolabile tramite trimmer

Contenitore schermato con connettori a vite tipo F

Dotato di due ingressi

Caratteristiche Prodotto

Ingressi: 2 Uscite: 1

Frequenze: UHF+VHF Guadagno: 20dB Regolabile

Cifra Rumore: 4dB

Livello/Tensione Uscita: 112dBuV Corrente Erogabile: 65mA Tensione Telealimentazione: 12V Dimensioni: 77x50x85mm

Via Foria 81 - 80137 - Napoli (NA) - P.Iva: 06905921216 info@elettronicadefilippo.it Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462