

Amplificatore Da Interno VHF/UHF 25/30dB 2 Uscite

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

TAM-VU2

8055271138176

Maxital



Descrizione Prodotto

Amplificatore di linea TV da interno con 1 ingresso VHF/UHF con amplificazione a bande separate con guadagno di 25dB in VHF e di 30dB in UHF. Presenta due uscite indipendenti per poter servire due distribuzioni separate

Punti Di Forza

Amplificazione a bande separate VHF/UHF
Elevato guadagno sulle bande (25dB in VHF e 30dB in UHF)
Regolazione del guadagno 15dB
Filtro 5G integrato
Dimensioni compatte

Applicazioni

Amplificatore di linea TV da interno che permette di amplificare nuovamente i segnali TV lungo una linea di distribuzione che ha subito attenuazioni. È possibile utilizzare il centralino anche come amplificatore di testa nel caso in cui i segnali provengano da un'unica antenna. Adatto per impianti di medie/piccole dimensioni.

Caratteristiche Prodotto

N° Ingressi: 1
Bande: VHF + UHF
Range frequenza: 47 ÷ 230 / 470 ÷ 694 MHz
N° uscite: 2
Guadagno: VHF: 25 / UHF: 30 dB
Regolazione: 15 dB
Figura di rumore: 5 dB
Livello max. uscita VHF / UHF: 102 dB μ V
Tensione di alimentazione: 230 / 50 \pm 10% VAC / Hz
Tipo di amplificazione: VHF / UHF separate
Temperatura di funzionamento: - 10 ÷ 50°C
Dimensioni (L x A x P): 65 x 135 x 42 mm
Peso: 220 g

Descrizione Prodotto

Amplificatore di linea TV da interno con 1 ingresso VHF/UHF con amplificazione a bande separate con guadagno di 25dB in VHF e di 30dB in UHF. Presenta due uscite indipendenti per poter servire due distribuzioni separate

Punti Di Forza

Amplificazione a bande separate VHF/UHF
Elevato guadagno sulle bande (25dB in VHF e 30dB in UHF)
Regolazione del guadagno 15dB
Filtro 5G integrato
Dimensioni compatte

Applicazioni

Amplificatore di linea TV da interno che permette di amplificare nuovamente i segnali TV lungo una linea di distribuzione che ha subito attenuazioni. È possibile utilizzare il centralino anche come amplificatore di testa nel caso in cui i segnali provengano da un'unica antenna. Adatto per impianti di medie/piccole dimensioni.

Caratteristiche Prodotto

N° Ingressi: 1
Bande: VHF + UHF
Range frequenza: 47 ÷ 230 / 470 ÷ 694 MHz
N° uscite: 2
Guadagno: VHF: 25 / UHF: 30 dB
Regolazione: 15 dB
Figura di rumore: 5 dB
Livello max. uscita VHF / UHF: 102 dB μ V
Tensione di alimentazione: 230 / 50 \pm 10% VAC / Hz
Tipo di amplificazione: VHF / UHF separate
Temperatura di funzionamento: - 10 ÷ 50°C
Dimensioni (L x A x P): 65 x 135 x 42 mm
Peso: 220 g