

Divisore Plug In 4 Vie 5-2400MHz-CC

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

SF4

8436023596480

FTE



Descrizione Prodotto

Divisore blindato induttivo terrestre e satellitare da 5 a 2.400 MHz, a quattro uscite con attenuazione tipica di 11

Punti Di Forza

Banda di lavoro 5 ÷ 2400 MHz - Bassa perdita di passaggio - Alta efficienza di schermatura garantita - Passaggio della DC tra le uscite e l'ingresso - Dimensioni ultra compatte

Applicazioni

Permette di dividere il segnale su più prese d'utente nell'appartamento, dove devono essere installati e può essere anche utilizzato come divisore di montante per distribuire il segnale ad esempio in condomini a più scale o nelle strutture dove occorre creare più sotto-colonne montanti

Caratteristiche Prodotto

N° uscite: 4

Frequenze di lavoro - MHz: 5 ÷ 2400

Perdita di passaggio TV 47 ÷ 862 dB: 9,2

Perdita di passaggio SAT 950 ÷ 2150 MHz - dB: 11

Tipo di connessione: morsetto

Isolamento uscite TV 47 ÷ 862 dB: 19

Isolamento uscite SAT 950 ÷ 2150 - dB: 19

Passaggio di corrente: OUT-IN

Schermatura elettromagnetica - dB: > 70 (classe A)

Perdita di ritorno - dB: 10

Temperatura di funzionamento - ° C: -10 ÷ 55

Dimensioni (L x A x P) - mm: 77 x 25 x 17

Peso - g: 95

Quantità imballo singolo / multiplo: 1 / 200

Conforme alle norme: EN 50083-2, EN 50581

Descrizione Prodotto

Divisore blindato induttivo terrestre e satellitare da 5 a 2.400 MHz, a quattro uscite con attenuazione tipica di 11

Punti Di Forza

Banda di lavoro 5 ÷ 2400 MHz - Bassa perdita di passaggio - Alta efficienza di schermatura garantita - Passaggio della DC tra le uscite e l'ingresso - Dimensioni ultra compatte

Applicazioni

Permette di dividere il segnale su più prese d'utente nell'appartamento, dove devono essere installati e può essere anche utilizzato come divisore di montante per distribuire il segnale ad esempio in condomini a più scale o nelle strutture dove occorre creare più sotto-colonne montanti

Caratteristiche Prodotto

N° uscite: 4

Frequenze di lavoro - MHz: 5 ÷ 2400

Perdita di passaggio TV 47 ÷ 862 dB: 9,2

Perdita di passaggio SAT 950 ÷ 2150 MHz - dB: 11

Tipo di connessione: morsetto

Isolamento uscite TV 47 ÷ 862 dB: 19

Isolamento uscite SAT 950 ÷ 2150 - dB: 19

Passaggio di corrente: OUT-IN

Schermatura elettromagnetica - dB: > 70 (classe A)

Perdita di ritorno - dB: 10

Temperatura di funzionamento - ° C: -10 ÷ 55

Dimensioni (L x A x P) - mm: 77 x 25 x 17

Peso - g: 95

Quantità imballo singolo / multiplo: 1 / 200

Conforme alle norme: EN 50083-2, EN 50581