Batteria Al Piombo Ricaricabile 4V 3Ah

info@elettronicadefilippo.it
Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

491460230
8006012366006
Melchioni MKC

Descrizione Prodotto
Batteria ermetica VRLA AGM tecnologia a ricombinazione dei gas, con il 99% dei gas interni ricombinati è utilizzabile sia uso tampone che ciclico.
La batteria può essere installata all'interno di apparecchiature elettroniche o in ogni ambiente.
Applicazioni e vantaggi:
Luci di emergenza
Segnaletica
Sicurezza & Sistemi di allarme
Industriale & continuità di processo
Applicazioni UPS
Trazione leggera
Sistemi di accumulo per Energia Rinnovabile
Nessuna manutenzione, nessun rabbocco
100% RICICLABILE, la batteria deve essere smaltita secondo i regolamenti attuali
Con questo tipo di batterie è consigliabile usare sempre un sistema di carica appropriato a tensione costante seguendo i dati riportati sulla batteria. Una tensione non idonea può portare all'immediato deterioramento della batteria. La BATTERIA NON DEVE ESSERE ASSOLUTAMENTE LASCIATA SCARICA DOPO IL SUO UTILIZZO, ma deve essere ricaricata immediatamente. La batteria durante la fase di scarica non deve essere portata a una tensione inferiore a 5.2 V per il tipo a 6 Volt e a 10.4 V per le batterie da 12 Volt. Usare la massima attenzione le batterie contengono ACIDO, BISOGNA PRESTARE ATTENZIONE QUANDO VIENE MANIPOLATA.
Batteria al piombo ricaricabile 4V 3Ah terminale faston 4.8mm MKC MKC4V-3
MKC4V-3

Caratteristiche Prodotto
Altezza esterna: 75,00 mm
Lunghezza: 66,00 mm
Profondità: 33,00 mm
Marca: MKC
ME Brand/Costruttori: 1002
Nome del prodotto: Batteria al piombo ricaricabile 4V 3Ah terminale faston 4.8mm MKC MKC4V-3
Breve descrizione: Batteria al piombo ricaricabile 4v 3a terminale faston 4.8mm
CBT/P&A (ex-COBAT): Accumulatori Piombo
Capacità della batteria: 3 Ah
Chimica della Batteria: Piombo
Tecnologia della batteria: AGM VRLA
Terminali (Battery): Faston 4,8 mm
Utilizzo batterie: Tampone
Tensione: 4v
Altezza con terminale (accumulatori/batterie): 81,00 mm

Descrizione Prodotto
Batteria ermetica VRLA AGM tecnologia a ricombinazione dei gas, con il 99% dei gas interni ricombinati è utilizzabile sia uso tampone che ciclico.
La batteria può essere installata all'interno di apparecchiature elettroniche o in ogni ambiente.
Applicazioni e vantaggi:
Luci di emergenza
Segnaletica
Sicurezza & Sistemi di allarme
Industriale & continuità di processo
Applicazioni UPS
Trazione leggera
Sistemi di accumulo per Energia Rinnovabile
Nessuna manutenzione, nessun rabbocco
100% RICICLABILE, la batteria deve essere smaltita secondo i regolamenti attuali
Con questo tipo di batterie è consigliabile usare sempre un sistema di carica appropriato a tensione costante seguendo i dati riportati sulla batteria. Una tensione non idonea può portare all'immediato deterioramento della batteria. La BATTERIA NON DEVE ESSERE ASSOLUTAMENTE LASCIATA SCARICA DOPO IL SUO UTILIZZO, ma deve essere ricaricata immediatamente. La batteria durante la fase di scarica non deve essere portata a una tensione inferiore a 5.2 V per il tipo a 6 Volt e a 10.4 V per le batterie da 12 Volt. Usare la massima attenzione le batterie contengono ACIDO, BISOGNA PRESTARE ATTENZIONE QUANDO VIENE MANIPOLATA.
Batteria al piombo ricaricabile 4V 3Ah terminale faston 4.8mm MKC MKC4V-3
MKC4V-3
Caratteristiche Prodotto
Altezza esterna: 75,00 mm
Lunghezza: 66,00 mm
Profondità: 33,00 mm
Marca: MKC
ME Brand/Costruttori: 1002
Nome del prodotto: Batteria al piombo ricaricabile 4V 3Ah terminale faston 4.8mm MKC MKC4V-3
Breve descrizione: Batteria al piombo ricaricabile 4v 3a terminale faston 4.8mm
CBT/P&A (ex-COBAT): Accumulatori Piombo
Capacità della batteria: 3 Ah
Chimica della Batteria: Piombo
Tecnologia della batteria: AGM VRLA
Terminali (Battery): Faston 4,8 mm
Utilizzo batterie: Tampone
Tensione: 4v
Altezza con terminale (accumulatori/batterie): 81,00 mm