

## Rele' Miniatura 1 Scambio 12V Corrente Max 20A

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

40758100

8029564469643

Finder



### Descrizione Prodotto

Relè Miniatura Tipo 40.31 per circuito stampato ed a innesto su zoccolo Serie 95, 1 scambio 10 A su circuito stampato, con zoccolo 10 A, passo 5 mm.

### Caratteristiche Prodotto

Max Corrente Sui Contatti: 20 A  
Interruttore AC: 10A/250V AC  
Interruttore DC: 10A/30V DC  
Spaziatura: 5 mm  
Temperatura Lavoro:  $-40^{\circ}\text{C} \div +85^{\circ}\text{C}$   
Tempo Eccitazione: 7 mS  
Tempo Diseccitazione: 3 mS  
Tensione Della Bobina: 12 V DC  
Resistenza: 220 Ohm  
Corrente Bobina: 55 mA  
Potenza Della Bobina: 650 mW

### Descrizione Prodotto

Relè Miniatura Tipo 40.31 per circuito stampato ed a innesto su zoccolo Serie 95, 1 scambio 10 A su circuito stampato, con zoccolo 10 A, passo 5 mm.

### Caratteristiche Prodotto

Max Corrente Sui Contatti: 20 A  
Interruttore AC: 10A/250V AC  
Interruttore DC: 10A/30V DC  
Spaziatura: 5 mm  
Temperatura Lavoro:  $-40^{\circ}\text{C} \div +85^{\circ}\text{C}$   
Tempo Eccitazione: 7 mS  
Tempo Diseccitazione: 3 mS  
Tensione Della Bobina: 12 V DC  
Resistenza: 220 Ohm  
Corrente Bobina: 55 mA  
Potenza Della Bobina: 650 mW