

POLMAR DB-5MKII Ricetrasmittitore Dual Band VHF / UHF Portatile

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

PM002011

8023389769117

Pol Mar



Descrizione Prodotto

Ricetrasmittitore dual band VHF/UHF portatile.
5,5W di potenza RF in VHF, 4,5W in UHF.
Ampio display a matrice di punti, con diverse modi di visualizzazione e schermata personalizzabili.
Doppio ascolto/doppio stand-by.
Operatività a mani libere con funzione Vox.
Batteria agli ioni di litio.
Scocca in alluminio pressofuso.
199 canali di memoria programmabili.
Larghezza di banda selezionabile 25/12,5KHz.
Ricezione radio FM broadcast, con 24 canali programmabili.
Scansione frequenze e toni CTCSS/DCS.
Funzione TOT.
Funzione BCLO.
PTT ID.
Guida e annuncio vocale in inglese.
Roger beep.
Diverse modalità di scansione.
Torcia integrata.
Corpo radio in alluminio pressofuso per una maggiore robustezza ed una migliore dissipazione termica in trasmissione

Caratteristiche Prodotto

Gamma frequenza TX/RX: 144~146 MHz / 430~440 MHz
Canali: 128
Canalizzazione:
0,5/2,5/5/6,25/10/12,5/25/37,5/50/100 kHz
Temperatura operativa: da -10 a +50°C
Tensione operativa: 7,4V
Dimensioni: 116 x 53 x 36 mm
Peso: 106 g
Alimentazione: Batteria Li-ion 7,4V/1400mAh
Potenza RF VHF: 5/5W – UHF: 0,5/4,5W
Assorbimento: 1,6A (5,5W)

Descrizione Prodotto

Ricetrasmittitore dual band VHF/UHF portatile. 5,5W di potenza RF in VHF, 4,5W in UHF. Ampio display a matrice di punti, con diverse modi di visualizzazione e schermata personalizzabili.

Doppio ascolto/doppio stand-by.

Operatività a mani libere con funzione Vox.

Batteria agli ioni di litio.

Scocca in alluminio pressofuso.

199 canali di memoria programmabili.

Larghezza di banda selezionabile 25/12,5KHz.

Ricezione radio FM broadcast, con 24 canali programmabili.

Scansione frequenze e toni CTCSS/DCS.

Funzione TOT.

Funzione BCLO.

PTT ID.

Guida e annuncio vocale in inglese.

Roger beep.

Diverse modalità di scansione.

Torcia integrata.

Corpo radio in alluminio pressofuso per una maggiore robustezza ed una migliore dissipazione termica in trasmissione

Caratteristiche Prodotto

Gamma frequenza TX/RX: 144~146 MHz / 430~440 MHz

Canali: 128

Canalizzazione: 0,5/2,5/5/6,25/10/12,5/25/37,5/50/100 kHz

Temperatura operativa: da -10 a +50°C

Tensione operativa: 7,4V

Dimensioni: 116 x 53 x 36 mm

Peso: 106 g

Alimentazione: Batteria Li-ion 7,4V/1400mAh

Potenza RF VHF: 5/5W – UHF: 0,5/4,5W

Assorbimento: 1,6A (5,5W)