

Cavo Di Rete 305mt Cat.5E UTP Rame LSZH

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

59662325

8023389746033

GBC



Descrizione Prodotto

Cavi di rete Ethernet Cat.5e in bobina per installazioni fisse conformi al regolamento europeo sui materiali da costruzione (CPR - EU/305/2011 e 2016/364/UE) e con guaina di rivestimento LSZH (Low Smoke Zero Halogen) conforme alla norma CEI 20-38 (Cavi senza alogeni isolati in gomma, non propaganti l'incendio) adatti ad installazioni ad incasso civili, industriali e luoghi pubblici. Confezione in scatola con easy-pull system.

Caratteristiche Prodotto

Cat.: 5e
Conduttore: Rame
Schermatura: UTP
Sezione: 24 AWG
Diametro conduttore: 0.48 mm
Guaina: LSZH
Diametro esterno: 4.9 mm
Lunghezza: 305 m
Classe CPR: Eca
Standard: TIA/EIA 568B
Tipo Cavo: Rigido
Banda: 100 MHz
Impedenza: 100 ?
Velocità: 10/100 Mbps
Marcatura su cavo: ogni metro
Colore: Blu
Confezione: Scatola

Descrizione Prodotto

Cavi di rete Ethernet Cat.5e in bobina per installazioni fisse conformi al regolamento europeo sui materiali da costruzione (CPR - EU/305/2011 e 2016/364/UE) e con guaina di rivestimento LSZH (Low Smoke Zero Halogen) conforme alla norma CEI 20-38 (Cavi senza alogeni isolati in gomma, non propaganti l'incendio) adatti ad installazioni ad incasso civili, industriali e luoghi pubblici. Confezione in scatola con easy-pull system.

Caratteristiche Prodotto

Cat.: 5e
Conduttore: Rame
Schermatura: UTP
Sezione: 24 AWG
Diametro conduttore: 0.48 mm
Guaina: LSZH
Diametro esterno: 4.9 mm
Lunghezza: 305 m
Classe CPR: Eca
Standard: TIA/EIA 568B
Tipo Cavo: Rigido
Banda: 100 MHz
Impedenza: 100 ?
Velocità: 10/100 Mbps
Marcatura su cavo: ogni metro
Colore: Blu
Confezione: Scatola