

Mini Alimentatore 12V 2Ah Per Telecamere

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

34011546

8023389344475

GBC



Descrizione Prodotto

Alimentatore per usi generali, particolarmente consigliato per alimentare telecamere TVCC o altri sistemi di sicurezza. Tensione di uscita 12V 2A max. Connettore bivalente 5,5x2,5-2,1mm.

Caratteristiche Prodotto

Tensione ingresso: 100-240 Vac

Tensione uscita: 12 Vdc

Corrente uscita: 2 A

Potenza: 24 W

Ripple: 120 mVp-p

Tecnologia: Switching

Connessione IN: Spina EU

Connessione OUT: Spinotto 5,5x2.5-2,1mm

Polarità: Positivo centrale

Lunghezza cavo OUT: 1.20 m

Grado protezione: IP20

Classe isolamento: II

Protezione: Corto circuito, Sovraccarico,

Sovratensione

Temperatura lavoro: -20°C ~ 50°C

Materiale: Plastica

Colore: Nero

Dimensioni: 76x43x32 mm

Peso: 120 g

Confezione: Scatola

Descrizione Prodotto

Alimentatore per usi generali, particolarmente consigliato per alimentare telecamere TVCC o altri sistemi di sicurezza. Tensione di uscita 12V 2A max. Connettore bivalente 5,5x2,5-2,1mm.

Caratteristiche Prodotto

Tensione ingresso: 100-240 Vac

Tensione uscita: 12 Vdc

Corrente uscita: 2 A

Potenza: 24 W

Ripple: 120 mVp-p

Tecnologia: Switching

Connessione IN: Spina EU

Connessione OUT: Spinotto 5,5x2.5-2,1mm

Polarità: Positivo centrale

Lunghezza cavo OUT: 1.20 m

Grado protezione: IP20

Classe isolamento: II

Protezione: Corto circuito, Sovraccarico, Sovratensione

Temperatura lavoro: -20°C ~ 50°C

Materiale: Plastica

Colore: Nero

Dimensioni: 76x43x32 mm

Peso: 120 g

Confezione: Scatola