



Centralino Da Esterno Regolabile 23dB 3 Ingressi

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

28-340R

8017152983404

OFFEL



Descrizione Prodotto

Amplificatore da palo 3 ingressi UHF 1 uscita
23dB regolabile

Amplificatore larga banda per esterno, utilizzato
in impianti singoli o piccoli impianti di ricezione
Progettato per ottimizzare l'amplificazione dei
segnali DTT compresi nel range E05-E48,
attenuando la banda LTE 700 MHz senza
precludere il buon funzionamento del canale
E48

Dotato di due ingressi larga banda amplificati
3+UHF

Ogni ingresso è dotato di trimmer resistivo
(0÷15 dB) come regolatore di livello per la
banda 3+UHF

Realizzato in contenitore schermato dotato di
connettori a vite tipo F

L'amplificazione delle bande 3 e UHF è
realizzata a linea unica

Amplificazione delle bande 3 e UHF a linea
unica

Livello di uscita regolabile tramite trimmer

Contenitore schermato con connettori a vite tipo
F

Dotato di due ingressi

Caratteristiche Prodotto

Ingressi: 3

Uscite: 1

Frequenze: UHF

Guadagno: 23dB Regolabile

Cifra Rumore: 4dB

Livello/Tensione Uscita: 115dBuV

Corrente Erogabile: 95mA

Tensione Telealimentazione: 12V

Dimensioni: 77x50x85mm

Descrizione Prodotto

Amplificatore da palo 3 ingressi UHF 1 uscita 23dB regolabile

Amplificatore larga banda per esterno, utilizzato in impianti singoli o piccoli impianti di ricezione

Progettato per ottimizzare l'amplificazione dei segnali DTT compresi nel range E05÷E48, attenuando la banda LTE 700 MHz senza precludere il buon funzionamento del canale E48

Dotato di due ingressi larga banda amplificati 3+UHF

Ogni ingresso è dotato di trimmer resistivo (0÷15 dB) come regolatore di livello per la banda 3+UHF

Realizzato in contenitore schermato dotato di connettori a vite tipo F

L'amplificazione delle bande 3 e UHF è realizzata a linea unica

Amplificazione delle bande 3 e UHF a linea unica

Livello di uscita regolabile tramite trimmer

Contenitore schermato con connettori a vite tipo F

Dotato di due ingressi

Caratteristiche Prodotto

Ingressi: 3

Uscite: 1

Frequenze: UHF

Guadagno: 23dB Regolabile

Cifra Rumore: 4dB

Livello/Tensione Uscita: 115dBuV

Corrente Erogabile: 95mA

Tensione Telealimentazione: 12V

Dimensioni: 77x50x85mm