

Partitore Da Interno Classe A 2 Uscite

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

550616000

8029564579489

Ekselans



Descrizione Prodotto

Partitore classe A a 2 uscite. Banda di passaggio: 5-2400 MHz. Perdite di passaggio: 4 dB (862 MHz) / 5,5 dB (2300 MHz). Con passaggio di corrente CC.

Perdita

Perdita di inserzione (IN-OUT) 5-47 MHz: <3.5 dB

Perdita di inserzione (IN-OUT) 47-950 Mhz: <4.0 dB

Perdita di inserzione (IN-OUT) 950-2150 MHz: <5.5 dB

Perdita di inserzione (IN-OUT) 2150-2400 Mhz: <6.0 dB

Isolamento

Isolamento (OUT-OUT) 5-47 MHz: >35 dB

Isolamento (OUT-OUT) 47-950 MHz: >30 dB

Isolamento (OUT-OUT) 950-2150 MHz: >22 dB

Isolamento (OUT-OUT) 2150-2400 MHz: >20 dB

Perdita Di Ritorno

Perdita di ritorno 5-47 MHz: >15 dB

Perdita di ritorno 47-950 MHz: >15 dB

Perdita di ritorno 950-2150 MHz: >15 dB

Perdita di ritorno 2150-2400 MHz: >12 dB

Operatività

Impedenza: 75 ?

Applicazione: SAT, MATV 2.4Ghz +DC

Efficienza di schermatura: EN50083-2 Class A +10dB

Passaggio CC: Sì (max. 500mA)

Utilizzo: Interno

Connessione Del Cavo

Numero di entrate: 1

Numero di salite: 2

Tipo di connessione: Con Cavo

Meccanica

Profondità del prodotto: 16 mm

Prodotto Altezza: 38 mm

Larghezza del prodotto: 75 mm

Peso netto 0,081kg

Descrizione Prodotto

Partitore classe A a 2 uscite. Banda di passaggio: 5-2400 MHz. Perdite di passaggio: 4 dB (862 MHz) / 5,5 dB (2300 MHz).
Con passaggio di corrente CC.

Perdita

Perdita di inserzione (IN-OUT) 5-47 MHz: <3.5 dB
Perdita di inserzione (IN-OUT) 47-950 Mhz: <4.0 dB
Perdita di inserzione (IN-OUT) 950-2150 MHz: <5.5 dB
Perdita di inserzione (IN-OUT) 2150-2400 Mhz: <6.0 dB

Isolamento

Isolamento (OUT-OUT) 5-47 MHz: >35 dB
Isolamento (OUT-OUT) 47-950 MHz: >30 dB
Isolamento (OUT-OUT) 950-2150 MHz: >22 dB
Isolamento (OUT-OUT) 2150-2400 MHz: >20 dB

Perdita Di Ritorno

Perdita di ritorno 5-47 MHz: >15 dB
Perdita di ritorno 47-950 MHz: >15 dB
Perdita di ritorno 950-2150 MHz: >15 dB
Perdita di ritorno 2150-2400 MHz: >12 dB

Operatività

Impedenza: 75 ?
Applicazione: SAT, MATV 2.4Ghz +DC
Efficienza di schermatura: EN50083-2 Class A +10dB
Passaggio CC: Sì (max. 500mA)
Utilizzo: Interno

Connessione Del Cavo

Numero di entrate: 1
Numero di salite: 2
Tipo di connessione: Con Cavo

Meccanica

Profondità del prodotto: 16 mm
Prodotto Altezza: 38 mm
Larghezza del prodotto: 75 mm
Peso netto 0,081kg