

Batteria Al Litio Saft C LSH14STD 3,6V 5800mAh

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

37190031

8023389242429

Saft



Descrizione Prodotto

Pila al litio SAFT Cloruro di Tionile (LI-SoCl₂). Questo tipo di pila al litio non ricaricabile da 3,6Volt, fa parte di una ampia gamma di pile prodotte da SAFT per i più disparati utilizzi. Le principali caratteristiche di questa tipologia di pile sono l'alto voltaggio durante la fase di scarica, la bassa autoscarica (3% anno a 20°C) e il suo funzionamento con temperatura da -60°C a 85°C. La tecnologia SPIRALE (serie LSH) offre un'alta disponibilità a garantire picchi di corrente (impulsi) senza penalizzare le prestazioni in termini di tensione e capacità. Conformi alla normativa IEC86-4 / EN50020. Certificato UL MH126009. Ermeticità garantita fino a 110°C.

Caratteristiche Prodotto

Tecnologia: Litio - Cloruro di Tionile

Formato: C

Tensione: 3.6 Vdc

Layout Terminali: 52

Capacità: 5800 mAh

Corrente Scarica continua: 1300 mA

Corrente Scarica impulsi (1 sec.): 2000 mA

Terminali: Polo Consumer

Dimensioni: 26x50.4 mm

Peso unitario: 51.00 g

Utilizzo: Allarmi , Apparatı radio, Elettronica Professionale

Descrizione Prodotto

Pila al litio SAFT Cloruro di Tionile (LI-SoCl₂). Questo tipo di pila al litio non ricaricabile da 3,6Volt, fa parte di una ampia gamma di pile prodotte da SAFT per i più disparati utilizzi. Le principali caratteristiche di questa tipologia di pile sono l'alto voltaggio durante la fase di scarica, la bassa autoscarica (3% anno a 20°C) e il suo funzionamento con temperatura da -60°C a 85°C. La tecnologia SPIRALE (serie LSH) offre un'alta disponibilità a garantire picchi di corrente (impulsi) senza penalizzare le prestazioni in termini di tensione e capacità. Conformi alla normativa IEC86-4 / EN50020. Certificato UL MH126009. Ermeticità garantita fino a 110°C.

Caratteristiche Prodotto

Tecnologia: Litio - Cloruro di Tionile

Formato: C

Tensione: 3.6 Vdc

Layout Terminali: 52

Capacità: 5800 mAh

Corrente Scarica continua: 1300 mA

Corrente Scarica impulsi (1 sec.): 2000 mA

Terminali: Polo Consumer

Dimensioni: 26x50.4 mm

Peso unitario: 51.00 g

Utilizzo: Allarmi , Apparatı radio, Elettronica Professionale