

BATTERIA AL PIOMBO SKB 4V 6AH SK4-6 F1

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

38610405

8023389734634

SKB



DESCRIZIONE

Le batterie al Piombo SKB, serie SK, sono batterie al piombo in tecnologia AGM piastra piana regolate con valvola. Conformi alla direttiva europea IEC61056-1/2 e vita di progetto classificazione EUROBAT 3 - 5 anni. Sono progettate per un utilizzo "standby" e per una modalità di scarica generica, dove vengono garantite le loro prestazioni ottimali. Per un corretto funzionamento della batteria è necessario attenersi alle prescrizioni riportate sulla batteria. Non deve essere lasciata scarica dopo il suo utilizzo, ma deve essere ricaricata immediatamente

SPECIFICHE TECNICHE

Numero celle

2

Tensione

4 Vdc

Capacità

6.0 Ah

Potenza Batteria (15min)

34 W

Potenza/cella (15min)

17 W

Terminali

Faston 4,8 mm

Layout Terminali

2

Dimensioni LxPxH(HT)

70x48x98(101) mm

Peso

0.70 Kg

Utilizzo

Generale, Anti Blackout

Tensione di carica tampone

4.50 - 4.60 Vdc

Tensione di carica uso ciclico

4.80 - 5.00 Vdc

Corrente di carica standard

1.80 A

Massima corrente di scarica (5 sec.)

105 A

Temperatura di scarica

-10 ~ +60 °C

Temperatura di carica

-20 ~ +60 °C

Temperatura di stoccaggio

-20 ~ +60 °C

Classificazione EUROBAT

3 - 5 anni "Standard Commercial"

Contenitore

ABS - HB

DESCRIZIONE

Le batterie al Piombo SKB, serie SK, sono batterie al piombo in tecnologia AGM piastra piana regolate con valvola. Conformi alla direttiva europea IEC61056-1/2 e vita di progetto classificazione EUROBAT 3 - 5 anni. Sono progettate per un utilizzo "standby" e per una modalità di scarica generica, dove vengono garantite le loro prestazioni ottimali. Per un corretto funzionamento della batteria è necessario attenersi alle prescrizioni riportate sulla batteria. Non deve essere lasciata scarica dopo il suo utilizzo, ma deve essere ricaricata immediatamente

SPECIFICHE TECNICHE

Numero celle

2

Tensione

4 Vdc

Capacità

6.0 Ah

Potenza Batteria (15min)

34 W

Potenza/cella (15min)

17 W

Terminali

Faston 4,8 mm

Layout Terminali

2

Dimensioni LxPxH(HT)

70x48x98(101) mm

Peso

0.70 Kg

Utilizzo

Generale, Anti Blackout

Tensione di carica tampone

4.50 - 4.60 Vdc

Tensione di carica uso ciclico

4.80 - 5.00 Vdc

Corrente di carica standard

1.80 A

Massima corrente di scarica (5 sec.)

105 A

Temperatura di scarica

-10 ~ +60 °C

Temperatura di carica

-20 ~ +60 °C

Temperatura di stoccaggio

-20 ~ +60 °C

Classificazione EUROBAT

3 - 5 anni "Standard Commercial"

Contenitore

ABS - HB