

Amplificatore PA da 240W a 5 zone con USB - Bluetooth - FM -WI-FI

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

550111094

8006012371208

Melchioni MKC

Descrizione Prodotto

Amplificatore Audio PA 5 zone ad alte prestazioni, adatto per la trasmissione di musica di sottofondo in scuole, uffici, fabbriche, negozi e edifici commerciali. Potenza nominale di 240W e controllo indipendente ON/OFF/Volume, per le 5 zone. Dotato di uscite diffusori 100V / 4-8 Ω , funzioni MEDIA: USB/mp3/WAV player, ricevitore Bluetooth e funzione WI-FI per lo streaming audio di emittenti Radio da tutto il mondo tramite controllo da APP dedicata. 4 ingressi MIC (su 3 con alimentazione Phantom inseribile) e 1 ingresso AUX e 1 ingresso e 1 uscita PRE. Regolazione dei bassi e degli acuti. Ogni ingresso AUX/MIC/WI-FI, sono dotati di controllo del volume individuale. Un Display digitale visualizza lo stato di funzionamento del programma di riproduzione, che può essere controllato dai pulsanti del pannello frontale. Le funzioni CHIME e SIRENA sono integrate con controllo individuale sul pannello frontale.

Caratteristiche Prodotto

Potenza nominale: 240W
 Modalità di uscita dell'altoparlante: Linea 70-100V / Impedenza: 4 - 8 Ohm (?)
 Supporti compatibili: USB, Bluetooth, WI-FI, ingresso Aux
 Formato riproducibile: MP3, WAV
 Versione Bluetooth: 5.0
 Funzione WI-FI per streaming Audio
 Soluzione WI-FI: Sistema Hi-Fi wireless
 Nome APP: Legacy Player
 Versione APP: Android, iOS
 Tipo di WI-FI: Wi-Fi 8.2.11 b/g/n (modalità AP/STA supportate)
 S/N: ?75dB
 Controllo del tono: BASSI: 100 Hz (\pm 10 dB), ALTI: 10k Hz (\pm 10 dB)
 Ingressi Audio: MIC, AUX R/L, AUX PRE, USB, BLUETOOTH, WI-FI
 Ingresso RJ45 per connessione LAN
 Uscita Audio: Uscita AUX PRE
 Linea di tensione: 70 V e 100 V
 Bassa impedenza: 4 e 8 ohm (?)
 Risposta in frequenza: 60 Hz ~ 15k Hz (\pm 3 dB)
 T.H.D <1% a 1kHz, 1/3 della potenza nominale
 Protezione Cortocircuito, sovraccarico, alta temperatura
 Fusibile: T4A
 Alimentazione: AC 220-240V- 50/60Hz
 Potenza assorbita: 350W
 Cavo di alimentazione: (3x0.75 mm) x1.5M
 Dimensioni (AxLxP): 100x430x340mm
 Peso: 10.90Kg
 Peso Lordo: 12.30Kg



Descrizione Prodotto

Amplificatore Audio PA 5 zone ad alte prestazioni, adatto per la trasmissione di musica di sottofondo in scuole, uffici, fabbriche, negozi e edifici commerciali. Potenza nominale di 240W e controllo indipendente ON/OFF/ Volume, per le 5 zone. Dotato di uscite diffusori 100V / 4-8 Ω , funzioni MEDIA: USB/mp3/WAV player, ricevitore Bluetooth e funzione WI-FI per lo streaming audio di emittenti Radio da tutto il mondo tramite controllo da APP dedicata. 4 ingressi MIC (su 3 con alimentazione Phantom inseribile) e 1 ingresso AUX e 1 ingresso e 1 uscita PRE. Regolazione dei bassi e degli acuti. Ogni ingresso AUX/MIC/WI-FI, sono dotati di controllo del volume individuale. Un Display digitale visualizza lo stato di funzionamento del programma di riproduzione, che può essere controllato dai pulsanti del pannello frontale. Le funzioni CHIME e SIRENA sono integrate con controllo individuale sul pannello frontale.

Caratteristiche Prodotto

Potenza nominale: 240W

Modalità di uscita dell'altoparlante: Linea 70-100V / Impedenza: 4 - 8 Ohm (?)

Supporti compatibili: USB, Bluetooth, WI-FI, ingresso Aux

Formato riproducibile: MP3, WAV

Versione Bluetooth: 5.0

Funzione WI-FI per streaming Audio

Soluzione WI-FI: Sistema Hi-Fi wireless

Nome APP: Legacy Player

Versione APP: Android, iOS

Tipo di WI-FI: Wi-Fi 8.2.11 b/g/n (modalità AP/STA supportate)

S/N: ?75dB

Controllo del tono: BASSI: 100 Hz (\pm 10 dB), ALTI: 10k Hz (\pm 10 dB)

Ingressi Audio: MIC, AUX R/L, AUX PRE, USB, BLUETOOTH, WI-FI

Ingresso RJ45 per connessione LAN

Uscita Audio: Uscita AUX PRE

Linea di tensione: 70 V e 100 V

Bassa impedenza: 4 e 8 ohm (?)

Risposta in frequenza: 60 Hz ~ 15k Hz (\pm 3 dB)

T.H.D <1% a 1kHz, 1/3 della potenza nominale

Protezione Cortocircuito, sovraccarico, alta temperatura

Fusibile: T4A

Alimentazione: AC 220-240V- 50/60Hz

Potenza assorbita: 350W

Cavo di alimentazione: (3x0.75 mm) x1.5M

Dimensioni (AxLxP): 100x430x340mm

Peso: 10.90Kg

Peso Lordo: 12.30Kg