

DVR ACUSENSE A-HD 4 CANALI 3 MPX CON HARD DISK 1 TB INCLUSO

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

HIKIDS7204HQHIM1SA

6941264090786

Hikvision



DESCRIZIONE

DVR 4 CH self-adaptive HDTVI 3MP /AHD 2MP / HD CVI 2MP/IP/CVBS, accetta fino a 6 telecamere IP a 6MP , risoluzione analogica TVI fino a 3MP/2MP@15Fps, compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, uscita video HDMI - VGA - CVBS, I/O audio 1/1. 1 RJ45 10M/100M, protocolli di rete TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF. Supporta controllo PTZ via Omnicat, sino a 32 connessioni simultanee, supporta accesso a Hik-Connect. 1 HDD sata fino a 10TB, 2 porte USB 2.0, 1 RS485 ,alimentazione 12VDC, temperatura di funzionamento -10 °C to +55 °C, assorbimento 10W. Dati Up to coax, Smart Features: Smart Search. Deep Learning: 2ch Human&Vehicle Detection/Search. Playback sincronizzato 4ch.

1HDD DA 1TB INCLUSO (SPECIFICO PER APPLICAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA)

SPECIFICHE TECNICHE

4 canali + 1HDD 1U Acusense
5 segnali in ingresso adattivo (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)
Fino a 6 telecamere massimo 4Mp
Classificazione Deep Learning per persone e veicoli con riduzione falsi allarmi
Tecnologia di compressione H.265pro+
Accesso da smartphone Android e iOS con app Hik-Connect
Alimentazione: 12Vdc-1.5A
Consumo: 18W
Dimensioni: 315x242x45mm
Peso: 1.2kg
1 interfaccia SATA
2 USB
Capacità HDD: 10TB
Audio Output: 1 canale RCA
Audio Input: 1 canale RCA. 4 canali via cavo coassiale
Compressione audio G.711u
Interfaccia ingresso audio RCA
HDMI/VGA Output:
1920x1080/60Hz-1280x1024/60Hz-1280x720/60Hz-1024x768/60Hz
Video bitrate: 32Kbps a 6 Mbps
Audio bitrate: 64Kbps

DESCRIZIONE

DVR 4 CH self-adaptive HDTVI 3MP /AHD 2MP / HD CVI 2MP/IP/CVBS, accetta fino a 6 telecamere IP a 6MP , risoluzione analogica TVI fino a 3MP/2MP@15Fps, compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264, uscita video HDMI - VGA - CVBS, I/O audio 1/1. 1 RJ45 10M/100M, protocolli di rete TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF. Supporta controllo PTZ via Omnicat, sino a 32 connessioni simultanee, supporta accesso a Hik-Connect. 1 HDD sata fino a 10TB, 2 porte USB 2.0, 1 RS485 ,alimentazione 12VDC, temperatura di funzionamento -10 °C to +55 °C, assorbimento 10W. Dati Up to coax, Smart Features: Smart Search. Deep Learning: 2ch Human&Vehicle Detection/Search. Playback sincronizzato 4ch.

1HDD DA 1TB INCLUSO (SPECIFICO PER APPLICAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA)

SPECIFICHE TECNICHE

4 canali + 1HDD 1U Acusense

5 segnali in ingresso adattivo (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)

Fino a 6 telecamere massimo 4Mp

Classificazione Deep Learning per persone e veicoli con riduzione falsi allarmi

Tecnologia di compressione H.265pro+

Accesso da smartphone Android e iOS con app Hik-Connect

Alimentazione: 12Vdc-1.5A

Consumo: 18W

Dimensioni: 315x242x45mm

Peso: 1.2kg

1 interfaccia SATA

2 USB

Capacità HDD: 10TB

Audio Output: 1 canale RCA

Audio Input: 1 canale RCA. 4 canali via cavo coassiale

Compressione audio G.711u

Interfaccia ingresso audio RCA

HDMI/VGA Output: 1920×1080/60Hz-1280×1024/60Hz-1280×720/60Hz-1024×768/60Hz

Video bitrate: 32Kbps a 6 Mbps

Audio bitrate: 64Kbps