



Telecamera dome 2MPX 2.8mm IR 30m 4 in 1 AUDIO

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

HIKDS2CE76D0TITMFS28

7426829276946

Hikvision



DESCRIZIONE

- 2 MP coaxial audio camera
- Enhancing safety with discreet and economical built-in microphone
- Transmits audio over the coaxial cable
- EXIR 2.0: advanced infrared technology with 30 m IR distance
- Water and dust resistant (IP67)
- 4 in 1 (4 signals switchable TVI/AHD/CVI/CVBS)

SPECIFICHE TECNICHE

Materiale: plastica

Dimensioni: ? 84,6 mm × 78,9 mm (? 3,33 "× 3,11")

Peso: ca. 140,5 g (0,31 lb.)

Condizioni operative: da -40 °C a 60 °C (da -40 °F a 140 °F), umidità: 90% o inferiore (senza condensa)

Alimentazione: 12 V CC ± 25%

Consumo: max.

Portata IR 2,7 W ; Fino a 20 m

Telecamera Sensore immagine: CMOS da 2 MP

max. Risoluzione: 1920 (O) × 1080 (V)

Min. Illuminazione: 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR

Tempo otturatore: PAL: da 1/25 s a 1/50.000 s

NTSC: da 1/30 s a 1/50.000 s

Giorno e notte : Regolazione angolo ICR

: Pan: da 0 a 360°, Inclinazione: da 0 a 75°,

Rotazione: da 0 a 360°

Sistema di segnale: PAL/NTSC

Immagine Selettore parametri immagine:

STD/HIGH-SAT

Impostazioni immagine: Luminosità, Nitidezza, Specchio, Smart IR

Frequenza fotogrammi: TVI: 1080P@30fps,

1080P@25fps AHD: 1080P@30fps,

1080P@25fps

CVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps CVBS:

modalità giorno/notte PAL/NTSC;

Auto/Colore/BN (bianco e nero)

Wide Dynamic Range (WDR): WDR digitale

Miglioramento immagine: Sì

Bilanciamento del bianco: Auto/Manuale

AGC: Supporto

Lente Tipo di obiettivo: Obiettivo fisso da 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm

Lunghezza focale e FOV: 2,8 mm, FOV

orizzontale: 106,4°, FOV verticale: 57,9°, FOV

diagonale: 124,6° 3,6 mm,

FOV orizzontale: 79,6°, FOV verticale: 43,5°,

FOV diagonale: 93,7° 6 mm,

FOV orizzontale: 51,9°, FOV verticale: 30°,

FOV diagonale: 58,8

Attacco obiettivo: M12

Interfaccia Uscita video: TVI/AHD/CVI/CVB commutabile

DESCRIZIONE

- 2 MP coaxial audio camera
- Enhancing safety with discreet and economical built-in microphone
- Transmits audio over the coaxial cable
- EXIR 2.0: advanced infrared technology with 30 m IR distance
- Water and dust resistant (IP67)
- 4 in 1 (4 signals switchable TVI/AHD/CVI/CVBS)

SPECIFICHE TECNICHE

Materiale: plastica

Dimensioni: ? 84,6 mm × 78,9 mm (? 3,33 "× 3,11")

Peso: ca. 140,5 g (0,31 lb.)

Condizioni operative: da -40 °C a 60 °C (da -40 °F a 140 °F), umidità: 90% o inferiore (senza condensa)

Alimentazione: 12 V CC ± 25%

Consumo: max.

Portata IR 2,7 W ; Fino a 20 m

Telecamera Sensore immagine: CMOS da 2 MP

max. Risoluzione: 1920 (O) × 1080 (V)

Min. Illuminazione: 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR

Tempo otturatore: PAL: da 1/25 s a 1/50.000 s NTSC: da 1/30 s a 1/50.000 s

Giorno e notte : Regolazione angolo ICR

: Pan: da 0 a 360°, Inclinazione: da 0 a 75°, Rotazione: da 0 a 360°

Sistema di segnale: PAL/NTSC

Immagine Selettore parametri immagine: STD/HIGH-SAT

Impostazioni immagine: Luminosità, Nitidezza, Specchio, Smart IR

Frequenza fotogrammi: TVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps AHD: 1080P@30fps, 1080P@25fps

CVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps CVBS:

modalità giorno/notte PAL/NTSC; Auto/Colore/BN (bianco e nero)

Wide Dynamic Range (WDR): WDR digitale

Miglioramento immagine: Sì

Bilanciamento del bianco: Auto/Manuale

AGC: Supporto

Lente Tipo di obiettivo: Obiettivo fisso da 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm

Lunghezza focale e FOV: 2,8 mm, FOV orizzontale: 106,4°, FOV verticale: 57,9°, FOV diagonale: 124,6° 3,6 mm,

FOV orizzontale: 79,6°, FOV verticale: 43,5°, FOV diagonale: 93,7° 6 mm,

FOV orizzontale: 51,9°, FOV verticale: 30°, FOV diagonale: 58,8

Attacco obiettivo: M12

Interfaccia Uscita video: TVI/AHD/CVI/CVB commutabile