Telecamera dome 5MP 2.8mm IR30m 4in1 AUDIO

HIKDS2CE76H0TITMFS28

info@elettronicadefilippo.it
Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

6954273697259
Hikvision

DESCRIZIONE
- Telecamera audio coassiale da 5 MP
- Sicurezza migliorata con microfono integrato discreto ed economico
- Trasmissione audio su cavo coassiale
- EXIR 2.0: tecnologia infrarossa avanzata con distanza IR di 30 m
- Resistente all'acqua e alla polvere (IP67)
- 4 pollici 1 (4 segnali commutabili TVI/AHD/CVI/CVBS)

SPECIFICHE TECNICHE
Sensore di immagine CMOS da 5 MP
Massimo Risoluzione 2560(H) × 1944(V)
Min. Illuminazione Colore: 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR
Tempo Di Scatto PAL: da 1/25 s a 1/50.000 s
NTSC: da 1/30 s a 1/50.000 s
Giorno Notte RIC
Regolazione Dell'angolo Panoramica: da 0 a 360°, Inclinazione: da 0 a 75°, Rotazione da 0 a 360°
Sistema Di Segnale PAL/NTSC
Ottica fissa 3,6 mm
Visivo 3,6 mm, FOV orizzontale: 80°, FOV verticale: 63°, FOV diagonale:105°
Attacco Per Obiettivo M12
Cambia Parametri Immagine STD/ALTA-SAT
Impostazioni Immagine Luminosità, nitidezza, specchio, Smart IR
Modalità Giorno/Notte Auto/Colore/BN (bianco e nero)
Ampia Gamma Dinamica (WDR) WDR digitale
Miglioramento Dell'immagine BLC, HLC
Bilanciamento Del Bianco ATW/MANUALE
AGC Si
Uscita Video Commutabile TVI/AHD/CVI/CVBS
Materiale Metallo
Dimensione ? 82,6 mm × 90 mm × 79,37 mm (? 3,25" × 3,54" × 3,12")
Peso ca. 289 g (0,64 libbre)
Condizione Operativa Da -40 °C a 60 °C (da -40 °F a 140 °F), umidità: 90% o meno (senza condensa)
Alimentazione Elettrica 12 VDC ±25%
Consumo Massimo 4.3 W
Gamma IR Fino a 30 m
Protezione IP67

DESCRIZIONE
- Telecamera audio coassiale da 5 MP
- Sicurezza migliorata con microfono integrato discreto ed economico
- Trasmissione audio su cavo coassiale
- EXIR 2.0: tecnologia infrarossa avanzata con distanza IR di 30 m
- Resistente all'acqua e alla polvere (IP67)
- 4 pollici 1 (4 segnali commutabili TVI/AHD/CVI/CVBS)

SPECIFICHE TECNICHE
Sensore di immagine CMOS da 5 MP
Massimo Risoluzione 2560(H) × 1944(V)
Min. Illuminazione Colore: 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR
Tempo Di Scatto PAL: da 1/25 s a 1/50.000 s NTSC: da 1/30 s a 1/50.000 s
Giorno Notte RIC
Regolazione Dell'angolo Panoramica: da 0 a 360°, Inclinazione: da 0 a 75°, Rotazione da 0 a 360°
Sistema Di Segnale PAL/NTSC
Ottica fissa 3,6 mm
Visivo 3,6 mm, FOV orizzontale: 80°, FOV verticale: 63°, FOV diagonale:105°
Attacco Per Obiettivo M12
Cambia Parametri Immagine STD/ALTA-SAT
Impostazioni Immagine Luminosità, nitidezza, specchio, Smart IR
Modalità Giorno/Notte Auto/Colore/BN (bianco e nero)
Ampia Gamma Dinamica (WDR) WDR digitale
Miglioramento Dell'immagine BLC, HLC
Bilanciamento Del Bianco ATW/MANUALE
AGC Si
Uscita Video Commutabile TVI/AHD/CVI/CVBS
Materiale Metallo
Dimensione ? 82,6 mm × 90 mm × 79,37 mm (? 3,25" × 3,54" × 3,12")
Peso ca. 289 g (0,64 libbre)
Condizione Operativa Da -40 °C a 60 °C (da -40 °F a 140 °F), umidità: 90% o meno (senza condensa)
Alimentazione Elettrica 12 VDC ±25%
Consumo Massimo 4.3 W
Gamma IR Fino a 30 m
Protezione IP67