

DVR 4mp Lite 4 canali 4 in 1 - 2 Canali IP

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

HIKDVR204QK1

6941264031284

Hilook



DESCRIZIONE

- 4-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
- Fino a 6 canali video IP (fino a 6MP)
- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
- 4 MP lite@ 15 fps/ch
- Chassis 260 1U

SPECIFICHE TECNICHE

Ingresso autoadattativo HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS

Fino a 6/12/24-ch 6 ingressi IP telecamera MP per DVR-204/208 / 216Q-K1

Trasmissione a lunga distanza su UTP e cavo coassiale: max. 800m per 1080p e 1200m per segnale HDTVI 720p

Compressione e registrazione

H.265 Pro + / H.265 Pro / H.265 / H.264 + / H.264 per lo streaming principale e H.265 / H.264 per il sub-stream di telecamere

analogiche

Collegabile a telecamere IP H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264

H.265 + può essere abilitato per migliorare l'efficienza della codifica e ridurre i costi di archiviazione dei dati

Risoluzione fino a 4 MP lite per la registrazione

Uscita video

Uscita HDMI / VGA simultanea

Uscita HDMI fino a risoluzione 4K (3840 × 2160) per DVR-216Q-K1

Archiviazione e riproduzione

1 interfaccia SATA (capacità fino a 10 TB per disco fisso)

Riproduzione sincrona 4/8/16-ch

Ricerca intelligente per una riproduzione efficiente

Supporta l'archiviazione cloud di terze parti (Dropbox / Google Drive / Microsoft OneDrive)

Funzione intelligente

VQD (Video Quality Diagnostics)

Accesso di rete e Ethernet

Hik-Connect e DDNS (Dynamic Domain Name System) per una facile gestione della rete

1 interfaccia di rete Ethernet RJ45 10M / 100M per DVR-204Q / 208Q-K1 e 1 interfaccia di rete Ethernet RJ45 10M / 100M / 1000M per DVR-216Q-K1

Limite di banda di uscita configurabile

HARD DISK NON INCLUSO

DESCRIZIONE

- 4-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
- Fino a 6 canali video IP (fino a 6MP)
- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
- 4 MP lite@ 15 fps/ch
- Chassis 260 1U

SPECIFICHE TECNICHE

Ingresso autoadattativo HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS

Fino a 6/12/24-ch 6 ingressi IP telecamera MP per DVR-204/208 / 216Q-K1

Trasmissione a lunga distanza su UTP e cavo coassiale: max. 800m per 1080p e 1200m per segnale HDTVI 720p

Compressione e registrazione

H.265 Pro + / H.265 Pro / H.265 / H.264 + / H.264 per lo streaming principale e H.265 / H.264 per il sub-stream di telecamere analogiche

Collegabile a telecamere IP H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264

H.265 + può essere abilitato per migliorare l'efficienza della codifica e ridurre i costi di archiviazione dei dati

Risoluzione fino a 4 MP lite per la registrazione

Uscita video

Uscita HDMI / VGA simultanea

Uscita HDMI fino a risoluzione 4K (3840 × 2160) per DVR-216Q-K1

Archiviazione e riproduzione

1 interfaccia SATA (capacità fino a 10 TB per disco fisso)

Riproduzione sincrona 4/8/16-ch

Ricerca intelligente per una riproduzione efficiente

Supporta l'archiviazione cloud di terze parti (Dropbox / Google Drive / Microsoft OneDrive)

Funzione intelligente

VQD (Video Quality Diagnostics)

Accesso di rete e Ethernet

Hik-Connect e DDNS (Dynamic Domain Name System) per una facile gestione della rete

1 interfaccia di rete Ethernet RJ45 10M / 100M per DVR-204Q / 208Q-K1 e 1 interfaccia di rete Ethernet RJ45 10M / 100M / 1000M per DVR-216Q-K1

Limite di banda di uscita configurabile

HARD DISK NON INCLUSO