

DVR 4mp Lite 8 canali 4 in 1 - 4 Canali IP

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

HIKDVR208QK1

7426829274133

Hilook



DESCRIZIONE

- 8-ch HD-TVI/AHD/CVI/ CVBS
- Fino a 12 canali video IP (fino a 6MP)
- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
- 4 MP lite@ 15 fps/ch
- Chassis 260 1U

SPECIFICHE TECNICHE

Ingresso 8 canali analogici segnale
HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS

Ingresso telecamere IP fino a 4 canali da 6 MP
Trasmissione a lunga distanza su UTP e cavo
coassiale: max. 800m per 1080p e 1200m per
720p HDTVI segnale

Codifica H.265+/H.265/H.264+/H.264 per lo
streaming principale e H.265/H.264 per il
substream delle telecamere analogiche
Collegabile a telecamere IP
H.265+/H.265/H.264+/H.264

La tecnologia H.265+ può essere abilitata per
migliorare l'efficienza di codifica e ridurre i costi
di archiviazione dei dati

Risoluzione fino a 4 MP lite per la registrazione

HARD DISK NON INCLUSO

DESCRIZIONE

- 8-ch HD-TVI/AHD/CVI/ CVBS
- Fino a 12 canali video IP (fino a 6MP)
- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
- 4 MP lite@ 15 fps/ch
- Chassis 260 1U

SPECIFICHE TECNICHE

Ingresso 8 canali analogici segnale HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS

Ingresso telecamere IP fino a 4 canali da 6 MP

Trasmissione a lunga distanza su UTP e cavo coassiale: max. 800m per 1080p e 1200m per 720p HDTVI segnale

Codifica H.265+/H.265/H.264+/H.264 per lo streaming principale e H.265/H.264 per il substream delle telecamere analogiche

Collegabile a telecamere IP H.265+/H.265/H.264+/H.264

La tecnologia H.265+ può essere abilitata per migliorare l'efficienza di codifica e ridurre i costi di archiviazione dei dati
Risoluzione fino a 4 MP lite per la registrazione

HARD DISK NON INCLUSO